



Pulverfeuerlöscher 9 kg h214_58

9 kg Pulverlöscher für Brände der Klasse A B C. Abmessungen: Höhe 63,5 cm, Durchmesser 17 cm

Pulverlöscher, 9 kg, mit Gehäuse aus widerstandsfähiger Stahllegierung, 3 Schweißnähten und Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung auf der Außenseite, Farbe Rot Ral 3000. Das Ventil besteht aus einem Messinggehäuse und Hebeln in der Farbe Red Ral 3000. Der Feuerlöscher wird mit ABC-Pulver geliefert und eignet sich daher zum Löschen von

Bränden der Klasse A B C (Feststoffe, brennbare Flüssigkeiten, brennbare Gase) und hat eine Löschzeit von 23 Sekunden. Er kann an stromführenden elektrischen Geräten bis zu 1.000 V in einem Abstand von 1 Meter eingesetzt werden. Das Treibmittel besteht aus entfeuchteter Luft. Das Produkt entspricht der EN 3-7 und ist nach der Druckgeräte richtlinie PED 2014/68/EU zertifiziert.

Technische Merkmale:

- Abmessungen: Höhe 63,5 cm, Durchmesser 17 cm
- Material: Stahllegierung
- Behandlung: Sandstrahlen und Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung - RAL 3000 rot
- Brandklasse: 55 A 233 B C
- Löschmittel: EPW 18462 (ABC Favorit Tertia) ABC-Pulver - MAP 20 %
- Treibmittel: Entfeuchtete Luft oder N₂, 15 Bar bei 20°C
- Betriebstemperatur: -30°C/+60°C
- Nennlast: 9 kg
- Gesamtgewicht: 14 kg
- Entleerungszeit: 23 Sekunden
- Anzugsdrehmoment des Ventils: minimal 45 Nm, maximal 68 Nm
- Tankprüfdruck: PT 27 Bar
- Tankvolumen: 10,7 Liter
- Sicherheitsventil: 20 - 26 Bar
- Entspricht EN 3-7
- Zertifiziert nach der Druckgeräte richtlinie PED 2014/68/EU.

INFORMATIONEN

- **Löschmittel** Pulver

Pulverfeuerlöscher 9 kg h214_58

Pulverfeuerlöscher 9 kg h214_58

Agente estinguente: polvere

