

**HOLITY.COM**

## Pulverfeuerlöscher 6 kg h214\_59

6 kg Feuerlöscher mit ABC-Pulver. Abmessungen: Höhe: 54 cm - Durchmesser: 16 cm

Feuerlöscher 6 kg mit ABC-Pulver geeignet zum Löschen/Begrenzen von Bränden der Klasse ABC. Gehäuse aus Stahllegierung mit Tiefziehverfahren und Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung außen in Ral 3000 rot. Ventil M. 30x1,5 mit Messinggehäuse und Hebeln mit roter Ral 3000 Lackierung. Der Feuerlöscher ist verwendbar auf spannungsführenden elektrischen Anlagen bis zu 1.000 V, in einer Entfernung von 1 m und hat eine Entladezeit von 18,5 Sekunden. Das Treibmittel besteht aus entfeuchteter Luft. Das Produkt ist konform mit der Norm UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), geprüft nach der Richtlinie über Schiffsausrüstung MED 2014/90/EU und zertifiziert nach der Druckgeräte-Richtlinie PED 2014/68/EU.

### Technische Eigenschaften:

- Abmessungen: Höhe: 54 cm - Durchmesser: 16 cm
- Material: Stahllegierung
- Behandlung: Sandstrahlen und Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung - Rot RAL 3000
- Brandklasse: 43 A 233 B C
- Löschmittel: EPW 18462 (ABC Favorit Tertia) - ABC Powder - MAP 20 %
- Treibmittel: Entfeuchtete Luft oder N<sub>2</sub>, 15 Bar bei 20°C
- Betriebstemperatur: -30°C/+60°C
- Nennlast: 6 kg

- Gesamtgewicht: 9,4 kg
- Entladezeit: 18,5 sec
- Ventil-Anzugsdrehmoment: mindestens 45 Nm, maximal 68 Nm
- Tankprüfdruck: PT 27 Bar
- Tankvolumen: 7,8 Liter
- Sicherheitsventil: 20 - 26 Bar
- Konform mit EN 3-7
- Zertifiziert nach Marine Equipment Directive MED 2014/90/EU
- Zertifiziert nach der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU

## INFORMATIONEN

- **Löschmittel** Pulver

## Pulverfeuerlöscher 6 kg h214\_59



### Pulverfeuerlöscher 6 kg h214\_59

Agente estinguente: polvere