



Schaum-Feuerlöscher 6 l h214_60

6-Liter-Schaumlöscher für die Brandklassen A, B und F. Maße: Höhe 53,5 cm, Durchmesser 16 cm

Schaum-Feuerlöscher 6 Liter aus hochfester Stahllegierung, tiefgezogen und mit Epoxid-Polyester-Außenlackierung, RAL 3000 rot. Antikorrosives Messingventil. Geeignet zum Löschen von Bränden Typ A B F (Feststoffe, brennbare Flüssigkeiten Speiseöle) und enthält daher Schaummittel auf Wasserbasis als Löschmittel. Es kann bei einer Temperatur von +5°C bis +60°C und bei Vorhandensein von stromführenden elektrischen Geräten bis zu 1000 V in einem Abstand von 1 m eingesetzt werden.

Technische Eigenschaften:

- Abmessungen: Höhe 53,5 cm, Durchmesser 16 cm
- Material: Stahllegierung
- Behandlung: Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung - Rot RAL 3000
- Brandschutzklasse: 43 A 233 B 75 F
- Löschmittel: Schaumstoff EWAB1
- Treibmittel: Entfeuchtete Luft oder N₂, 15 Bar bei 20°C
- Betriebstemperatur: +5°C /+60°C
- Nennfüllmenge: 6 Liter
- Gesamtgewicht: ca. 8,4 kg

- Entladezeit: 21 sec
- Ventil-Anzugsdrehmoment: mindestens 45 Nm, maximal 68 Nm
- Tankprüfdruck: PT 27 Bar
- Tankvolumen: 7,8 Liter
- Sicherheitsventil: 20 - 24 Bar
- Konform mit UNI EN 3-7
- Zertifiziert nach der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU.
- Zertifiziert nach der europäischen Richtlinie für die Schifffahrt MED 2014/90/EU

INFORMATIONEN

- **Löschmittel** Schaum

Schaum-Feuerlöscher 6 l h214_60

Schaum-Feuerlöscher 6 l h214_60

Agente estinguente: schiuma

