



## Schaum-Feuerlöscher für die Wandmontage h214\_61

6-Liter-Schaumlöcher mit Gehäuse mit Clip zur Wandbefestigung. Abmessungen: Höhe 55 cm, Durchmesser 16 cm

Schaum-Feuerlöscher 6-Liter-, der bei Temperaturen von +5°C bis +60°C eingesetzt werden kann. Er enthält als Löschmittel Schaum auf Wasserbasis, während das Treibmittel aus entfeuchteter Luft besteht. Es kann zum Löschen von Bränden des Typs A B F (Feststoffe, brennbare Flüssigkeiten, Speiseöle) und bei Vorhandensein von stromführenden elektrischen Geräten bis zu 1.000 V, in einem Abstand von 1 Meter, verwendet werden. Das Gehäuse ist aus Edelstahl mit 3 Schweißnähten und Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung auf der Außenseite, Farbe Rot Ral 3000. Das Ventil besteht aus einem Gehäuse aus Aluminium-Leichtmetall und einer Ringmutter und ist mit einem externen Rückschlagventil ausgestattet, die Hebel sind schwarz lackiert. Zusätzlich ist der Feuerlöscher am oberen Teil mit einem Metallclip ausgestattet, der als Halterung zur Wandbefestigung dient.

## Technische Merkmale:

- Abmessungen: Höhe 55 cm, Durchmesser 16 cm
- Material: rostfreier Stahl
- Behandlung: Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung - Rot RAL 3000
- Brandschutzklasse: 43 A 233 B 40 F
- Löschmittel: Schaum EWAB1 (2 % SC 6 + 10 % Inilam AX + 88 % Wasser)
- Treibmittel: Entfeuchtete Luft oder N<sub>2</sub>, 15 Bar bei 20°C
- Betriebstemperatur: +5°C /+60°C
- Nennfüllmenge: 6 Liter
- Gesamtgewicht: 8,6 kg
- Entladezeit: 21 sec
- Ventil-Anzugsdrehmoment: mindestens 40 Nm, maximal 60 Nm
- Tankprüfdruck: PT 27 Bar
- Tankvolumen: 7,8 Liter
- Sicherheitsventil: 22 - 27 Bar
- Konform mit UNI EN 3-7
- Konstruiert nach der Norm UNI EN 3-7 (D.M.7.1.2005)
- Zertifiziert nach der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU.
- Zertifiziert freiwillig mit einer Inspektion Produktqualitätsgarantie durch Bureau Veritas Italia.

## INFORMATIONEN

- **Löschmittel** Schaum



HOLITY.COM



HOLITY.COM

### Schaum-Feuerlöscher für die Wandmontage h214\_61

Agente estinguente: schiuma