



Schaum-Feuerlöscher 9 Liter h214_63

9-Liter-Schaumlöscher aus hochfester Stahllegierung. Abmessungen: Höhe 63,5 cm, Durchmesser 17 cm

Feuerlöscher 9 Liter mit Schaum auf Wasserbasis zum Löschen von Bränden des Typs A B F (Feststoffe, brennbare Flüssigkeiten Speiseöle). Die Einsatztemperatur kann von 0°C bis +60°C variieren. Er kann in Gegenwart von stromführenden elektrischen Geräten bis zu 1000 V in einem Abstand von 1 m verwendet werden. Das Gehäuse besteht aus einer hochfesten Stahllegierung, mit 3 Schweißnähten und einer Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung auf der Außenseite, Farbe Red Ral 3000. Das Ventil besteht aus einem Messinggehäuse und rot lackierten Hebeln in RAL3000. Der Feuerlöscher kann auch mit einem Ventilstift aus Metall standardmäßig an der Wand befestigt werden.

Technische Merkmale:

- Abmessungen: Höhe 63,5 cm, Durchmesser 17 cm
- Material: Stahllegierung
- Behandlung: Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung - RAL 3000 rot/weichmacherhaltig
- Brandschutzklasse: 43 A 233 B 40 F

- Löschmittel: Schaum EWAB15 (2 % SC 6 + 15 % Inilam AX + 83 % Wasser)
- Treibmittel: Entfeuchtete Luft oder N₂, 15 Bar bei 20°C
- Betriebstemperatur: 0°C /+60°C
- Nennfüllmenge: 9 Liter
- Gesamtgewicht: 14 kg
- Entladezeit: 62 sec
- Ventil-Anzugsdrehmoment: minimal 45 Nm, maximal 68 Nm
- Tankprüfdruck: PT 27 Bar
- Tankvolumen: 10,7 Liter
- Sicherheitsventil: 20 - 26 Bar
- Konform mit UNI EN 3-7
- Konstruiert nach der Norm UNI EN 3-7:2008
- Zertifiziert nach der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU.
- Zertifiziert nach der europäischen Schiffsrichtlinie MED 2014/90/EU, S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) '74 (2000)
- Freiwillig zertifiziert mit Produktqualitätskontrolle garantiert durch Bureau Veritas Italia.

INFORMATIONEN

- **Löschmittel** Schaum

Schaum-Feuerlöscher 9 Liter h214_63



Schaum-Feuerlöscher 9 Liter h214_63

Agente estinguente: schiuma