Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

CO2-Feuerlöscher 5 kg h214_64

Kohlendioxid-Feuerlöscher 5 kg aus Aluminiumlegierung: Abmessungen: Höhe 67 cm, Durchmesser 15,2 cm

Feuerlöscher 5 kg mit Löschmittel bestehend aus CO2. Geeignet zum Löschen von Bränden des Typs B (brennbare Flüssigkeiten) bei Temperaturen zwischen -20°C und +60°C und kann an stromführenden elektrischen Geräten bis zu 1.000 V in einem Abstand von 1 m verwendet werden. Mit Gehäuse aus Aluminiumlegierung und Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung außen, Farbe RAL 3000 rot. Messingventil und Hebel lackiert in RAL3000 rot. Ausgestattet mit Stahlhalterung zur Wandbefestigung.

Technische Merkmale:

- Abmessungen: Höhe 67 cm, Durchmesser 15,2 cm
- Material: Aluminiumlegierung AA6061
- Behandlung: Sandstrahlen und Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung - RAL 3000 rot
- Brandklasse: 113 B
- Löschmittel: Co2 99,99%.
- Betriebstemperatur: -20°C / +60°C

- Nennlast: 5 kg
- Gesamtgewicht: 12 kg
- Entleerungszeit: 15 Sek.
- Anzugsdrehmoment des Ventils: mindestens 95 Nm, maximal 130 Nm
- Tankprüfdruck: PT 212 Bar
- Fassungsvermögen des Behälters: 7,5 Liter
- Sicherheitsventil: Auslösung bei 195 + 15/-23 bar
- Entspricht der Norm UNI EN 3-7
- Gebaut nach UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)
- Zertifiziert nach der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU
- Zugelassen nach der europäischen Schiffsrichtlinie MED 2014/90/EU

INFORMATIONEN

- **Löschmittel** CO2

CO2-Feuerlöscher 5 kg h214_64

Agente estinguente: Co2