

**HOLITY.COM**

## Automatischer 9 l Schaum-Feuerlöscher h214\_65

Automatischer 9-Liter- Schaumfeuerlöscher, geeignet zum Löschen von Bränden der Klasse A B und zum Schutz von Flächen von 20 m<sup>2</sup>. Durchmesser: 17 cm

Schaumlöscher mit 9 Litern Fassungsvermögen und automatischem, ferngesteuertem Handsystem, das mit einem Sprinklerventil ausgestattet ist, das sich automatisch öffnet, wenn die Hitze 93° C erreicht. Die manuelle Steuerung erfolgt über ein Stahlseil mit einem Endgriff in einem Schutzkasten. Diese Art von Feuerlöscher kann bei Temperaturen von +5°C bis +60°C und in Gegenwart von stromführenden elektrischen Geräten bis zu 1000 V in einem Abstand von 1 m eingesetzt werden. Darüber hinaus ist das Gerät zum Löschen von Bränden der Klasse A B (feste Stoffe, brennbare Flüssigkeiten) geeignet. Das Gehäuse besteht aus einer hochfesten Stahllegierung und ist mit Epoxid-Polyester in Ral 3000 rot pulverbeschichtet. Das Gehäuse ist mit einer Eisenhalterung für die Wandbefestigung ausgestattet.

Wir empfehlen, die automatischen Geräte in einer Höhe von höchstens 3 Metern über dem Boden zu installieren.

Technische Merkmale:

- Durchmesser: 17 cm
- Höhe: 61 cm

- Material: Stahllegierung
- Behandlung: Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung - RAL 3000 rot
- Brandklasse: A B
- Löschmittel: Schaum auf Wasserbasis
- Treibmittel: Stickstoff (N<sub>2</sub>)
- Arbeitstemperatur: +5°C / +60°C
- Schaummenge: 9 l
- M3/kg: 0,1373
- Verteilerrohrlänge: empfohlen 8 m
- Entladungszeit: 60 sec
- Geschützte Fläche: 20qm
- Max. Anzugsdrehmoment des Ventils: zwischen 40 und 50 Nm
- Tankprüfdruck: PT 27 Bar
- Ventil: automatisch M. 30x1,5, Eingriff bei 93 °C (mit serienmäßigem Fühler), ausgestattet mit einem auf 11 bar geeichten Druckschalter
- Kann an spannungsführenden elektrischen Geräten bis zu 1.000 V in einem Abstand von 1 m verwendet werden
- Aktivierung: automatisch bei Erreichen der Fühlertemperatur
- Bügeleisenständer als Standard mitgeliefert
- Zertifiziert nach der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU.
- Freiwillig zertifiziert mit Produktqualitätskontrolle garantiert durch Bureau Veritas Italien

Im Lieferumfang ist NICHT enthalten (optionaler Kauf auf Anfrage):

- Manuelle Steuerung
- Verteilerrohr aus Aluminium
- F 3/8" Fitting für Verteilerrohr
- Patrone für elektrische Aktivierung
- Düse M 3/8" mit Filter aus Edelstahl

## INFORMATIONEN

- **Löschmittel** Schaum
- **Vorteile Feuerlöscher** automatisch

## Automatischer 9 l Schaum-Feuerlöscher h214\_65

### Automatischer 9 l Schaum-Feuerlöscher h214\_65

Agente estinguente: schiuma

