



## Pulver-Feuerlöscher für Brände A B C h214\_66

Pulver-Feuerlöscher 2 Kg, zum Löschen von Bränden des Typs A B C. Abmessungen: Ø 11 x H380 cm

Pulverfeuerlöscher mit Eisenständer. Mit Gehäuse aus Stahllegierung Epoxid-Polyester pulverbeschichtet, Farbe Rot Ral 3000. Vorbereitet zum Löschen von Bränden der Klasse A B C (feste Stoffe, brennbare Flüssigkeiten, brennbare Gase). Für den Einsatz in einem Temperaturbereich von -30°C bis +60°C und auch geeignet zum Löschen von Bränden an unter Spannung stehenden elektrischen Geräten bis 1.000 V, in einer Entfernung von 1 m.

Technische Merkmale:

- Abmessungen: Ø 11 x H380 cm
- Material: Stahllegierung
- Mit Eisenständer im Lieferumfang
- Behandlung: Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung - RAL 3000 rot
- Brandschutzklasse: 13 A 89 B C
- Löschmittel: EPW 18462 (ABC Favorit Tertia) Pulver ABC - MAP 20 %
- Treibmittel: entfeuchtete Luft oder N2, 15 Bar bei 20°C
- Betriebstemperatur: 30°C / +60°C

- Nennlast: 2 kg
- Gesamtgewicht: 3,7 kg
- Entladezeit: 13,5 sec
- Ventil-Anzugsdrehmoment: mindestens 45 Nm, maximal 68 Nm
- Tankprüfdruck: PT 27 Bar
- Tankvolumen: 2,5 Liter
- Sicherheitsventil: 20 - 26 Bar
- Konform mit UNI EN 3-7
- Konstruiert nach der Norm UNI EN 3-7:2008
- Zertifiziert nach der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU.
- Zertifiziert nach der europäischen Schiffsrichtlinie MED 2014/90/EU, S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) '74 (2000)
- Freiwillig zertifiziert mit Produktqualitätskontrolle garantiert durch Bureau Veritas Italia

## INFORMATIONEN

- **Löschmittel** Pulver

## Pulver-Feuerlöscher für Brände A B C h214\_66



### Pulver-Feuerlöscher für Brände A B C h214\_66

---

Agente estinguente: polvere