



Pulverfeuerlöscher 6 kg h214_69

Pulverfeuerlöscher 6 Kg. Farbe rot RAL 3000

Pulverlöscher 6 kg, Einsatztemperatur von -30°C bis +60°C, hergestellt nach UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), zertifiziert nach der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU. Alle Löschgeräte sind freiwillig mit Produktqualitätskontrolle zertifiziert. Einsetzbar an spannungsführenden elektrischen Geräten bis 1.000 V, in einem Abstand von 1 m.

Technische Eigenschaften:

- Gehäuse: hochfeste Stahllegierung
- Brandklasse: 34 A 233 B C
- 3 Schweißnähte, außen Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung Farbe Rot RAL 3000
- Löschmittel: Pulver ABC -MAP 20%
- Treibmittel: entfeuchtete Luft oder N2
- Ventil M. 30x1,5, Gehäuse aus Aluminium-Leichtmetalllegierung AA6061, Hebel mit roter Ral 3000 Lackierung
- Verwendung: Brände der Klasse A B C (feste Stoffe, brennbare Flüssigkeiten, brennbare Gase)
- Betriebstemperatur -30°C bis +60°C
- Ladekapazität: 6 kg
- Entladezeit: 22 sec
- Ventilanziehmoment Minimum 35 Nm, Maximum 55 Nm
- Tankprüfdruck: PT 27 bar
- Tankvolumen: 7.3 l
- Sicherheitsventil: Auslösung zwischen 22 und 27 bar
- Tankmaterial Stahllegierung

*Bild rein indikativ

INFORMATIONEN

- **Löschmittel** Pulver

Pulverfeuerlöscher 6 kg h214_69



Pulverfeuerlöscher 6 kg h214_69

Agente estinguente: polvere