

**HOLITY.COM**

Schaum-Feuerlöscher 2 L h214_70

Feuerlöscher für Brände der Klasse A B F. Abmessungen: Ø 110 x H.370mm

Feuerlöscher für die Brandklasse 13A 55B 25 F mit Schaum auf Wasserbasis, daher geeignet zum Löschen von Bränden von Feststoffen, brennbaren Flüssigkeiten und Speiseölen. Hergestellt aus einer hochfesten Stahllegierung mit Tiefziehverfahren und roter Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung auf der Außenseite. Das Produkt wird bei einer Betriebstemperatur von 0° + 60° C mit einem Tankprüfdruck von PT 27 Bar in Gegenwart von stromführenden elektrischen Geräten bis 35000 V und in einem Abstand von 1 m eingesetzt. Er ist serienmäßig mit einem Messingventil mit Drahthalterung ausgestattet. Der Feuerlöscher ist gemäß UNI EN 3-7:2008 hergestellt, von der Europäischen Schifffahrtsrichtlinie genehmigt und gemäß der vom Institut Bureau Veritas Italia garantierten Produktqualitätskontrolle zertifiziert.

Technische Merkmale:

- Material: legierter Stahl
- Abmessungen: Ø 110 x H.370mm
- Brandklasse: 13A 55B 25 F- feste Stoffe, brennbare Flüssigkeiten und Speiseöle
- Kann in Gegenwart von stromführenden elektrischen Geräten bis zu 35.000 V in 1 m Entfernung verwendet werden
- Löschmittel: Wasserschaum
- Drahtständer als Standard geliefert
- Interventionssicherheitsventil zwischen 20 und 26 Bar
- Gewicht: 3,7 kg

- Betriebstemperatur: 0° + 60° C
- Nennfüllmenge : 2 L
- Entladungszeit : 10.5 sec
- Zertifiziert nach UNI EN 3-7:2008
- zugelassen nach der europäischen Richtlinie MED 2014/90/EU, S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) '74 (2000) und zertifiziert nach der vom Institut Bureau Veritas Italia garantierten Produktqualitätskontrolle.
- Zertifiziert gemäß der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU.
- Treibgas: Entfeuchtete Luft oder N.2, 15 BAR bei 20°C

INFORMATIONEN

- **Löschmittel** Schaum

HOLITY.COM

Schaum-Feuerlöscher 2 L h214_70



HOLITY.COM

Schaum-Feuerlöscher 2 L
h214_70

Agente estinguente: schiuma