



Schaum-Feuerlöscher 6 Liter h214_73

Feuerlöscher für die Brandklasse ABF. Abmessungen: Ø160 +/- 2 x H.530 +/- 5 mm.

Feuerlöscher mit einem Fassungsvermögen von 6 Litern mit wasserbasiertem Löschmittel, nach der Zusammensetzung EWAB15 (2 % SC 6 + 10 % Inilam AX + 88 % Wasser). Geeignet zum Löschen von Bränden, die durch Feststoffe, brennbare Flüssigkeiten und Speiseöle verursacht werden, gemäß der ABF-Brandklassifizierung und kann auch in Gegenwart von elektrischen Geräten unter Spannung bis 1000 V und in einem Abstand von 1 m verwendet werden. Das Produkt ist aus Edelstahl AISI 304 mit 3 Schweißnähten geformt und strukturiert und in RAL 3000 rot lackiert. ausgestattet mit einem Messingventil und Hebeln, die in RAL 6029 grün lackiert sind. Der Feuerlöscher hat ein Gewicht von 8,4 Kg und erlaubt den Einsatz bei Temperaturen 0°C +60°C.

Technische Merkmale:

- Material: Edelstahl AISI 304, 3 Schweißnähte, außen pulverbeschichtet, Farbe RAL 3000 rot
- Abmessungen: Höhe (Sockel - Ventil) 530 +/- 5 mm - Durchmesser (Gehäuse) 160 +/- 2 mm
- Löschmittel: Schaummittel auf Wasserbasis
- Brandklasse: 27 A 233 B 40 F
- Geeignet für den Einsatz in der Nähe von stromführenden elektrischen Geräten bis 1000 V, in einem Abstand von 1 m.
- Gebaut nach UNI EN 3-7, zertifiziert nach der Druckgeräte richtlinie PED 2014/68/EU
- Treibmittel: entfeuchtete Luft oder Stickstoff (N₂)
- Ventil: M. 30x1,5, Messinggehäuse, Hebel Ral 6029 grün lackiert
- Löschmittel: Schaum EWAB15 (2 % SC-6 + 10 % Inilam AX + 88 % Wasser)
- Treibmittel: Entfeuchtete Luft oder Stickstoff (N₂), 15 Bar bei 20°C
- Betriebstemperatur: 0°C / +60°C
- Nennfüllmenge: 6 L
- Entladungszeit: ~ 43,5 Sekunden

*Abbildung rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Löschmittel** Schaum

Schaum-Feuerlöscher 6 Liter h214_73



Schaum-Feuerlöscher 6 Liter h214_73

Agente estinguente: schiuma