



## Wasserfeuerlöscher 6-Liter h214\_74

6 l Wasserfeuerlöscher, für Brandklasse 13 A. Temperaturbereich: +5°C bis +60°C.

Feuerlöscher mit Löschmittel Wasser für Brandklasse 13 A speziell für feste Stoffe und verwendbar in Gegenwart von stromführenden elektrischen Geräten bis 1000V und in einem Abstand von 1m, Das Produkt ist aus hochfester Stahllegierung tiefgezogen und außen mit Pulverfarbe RAL 3000 rot lackiert. Der Feuerlöscher hat einen Einsatztemperaturbereich von +5°C/+60°C mit Nennfüllmenge 6 Liter und Entladezeit 35 Sekunden.

Technische Daten:

- Material: Hochfeste Stahllegierung, tiefgezogen, mit Clip, außen pulverbeschichtet in Red Ral 3000
- Ventil: M. 30x1,5, Messinggehäuse, Hebel mit grüner Ral 6029 Lackierung
- Verwendung: Brennt Klasse A (feste Materialien)
- Brandklasse: 13 A
- Löschmittel: Durch Osmoseverfahren hypergefiltertes Wasser
- Treibmittel: Entfeuchtete Luft oder Stickstoff (N<sub>2</sub>), 15 Bar bei 20°C
- Betriebstemperatur: +5°C /+60°C
- Nennfüllmenge: 6 Liter
- Gesamtgewicht: ~ 9,6 kg
- Abmessungen: Höhe (Boden - Ventil) 540 +/- 5 mm - Durchmesser (Gehäuse) 160 +/- 2 mm
- Entladezeit: ~ 35,0 Sekunden
- Konform mit UNI EN 3-7, zugelassen nach Marine Equipment Directive MED 2014/90/EU, zertifiziert nach Pressure Equipment Directive PED 2014/68/EU. Feuerlöscher hergestellt in Übereinstimmung mit der Produktionskontrolle nach EN 3-10

\*Abbildung rein indikativ.

## INFORMATIONEN

- **Löschmittel** Wasser

## Wasserfeuerlöscher 6-Liter h214\_74

### Wasserfeuerlöscher 6-Liter h214\_74

Agente estinguente: acqua

