

**HOLITY.COM**

Co2-Feuerlöscher 2 kg h214_78

Brandschutzvorrichtung mit Brandklasse 34B. Abmessungen: Ø117xH.505mm

Feuerlöscher aus Aluminiumlegierung AA6061 poliert auf Kohlendioxid 99,99% geeignet für die Brandklasse 34 B für brennbare Flüssigkeiten oder für Brände an elektrischen Geräten, solange diese unter 1000V Spannung stehen und in einem Abstand von 1m. Das Feuerlöschgerät ist mit einer Wandhalterung mit Ventilstift entsprechendem Messinggehäuse und schwarz lackierten Hebeln ausgestattet. Die Betriebstemperatur liegt bei -30°C +60°C mit einer Nennladung von 2 kg und einem Gesamtgewicht von 5,1 kg. Das Tankvolumen des Geräts beträgt 3 Liter und das Produkt wird sowohl innen als auch außen einer Polierbehandlung unterzogen.

Technische Merkmale:

- Material: Aluminiumlegierung AA6061
- Größe: Ø117xH.505mm
- Mittel: Kohlendioxid 99,99 %
- Brandklasse 34B für brennbare Flüssigkeiten
- Betriebstemperatur -30°C + 60°C
- Nennlast 2 kg
- Gesamtgewicht 5,1 kg
- Entladezeit 6,5 sec
- Ventil-Anzugsdrehmoment: Minimum 95 Nm, Maximum 130 Nm
- Tankprüfdruck: PT 212 bar
- Tankvolumen 3 Liter

- Sicherheitsventil: Auslösung bei 185 +15/-23 bar
- Innen-/Außenbehandlung: Polieren
- Ventil: CPF M. 25x2, Messinggehäuse, schwarz lackierte Hebel
- Halterung: Wandmontage mit mitgeliefertem Ventilstift
- Produkt zertifiziert nach der Norm UNI EN 3-7, Druckgeräte PED 2014/68/UE. und Produktqualitätskontrolle garantiert durch Bureau Veritas Italia.

INFORMATIONEN

- **Löschmittel CO2**

HOLITY.COM

Co2-Feuerlöscher 2 kg h214_78



Co2-Feuerlöscher 2 kg
h214_78

Agente estinguente: Co2

HOLITY.COM