



HOLITY.COM

Pulverfeuerlöscher 6 kg h214_80

Pulverlöscher, 6 kg. Brandklasse: 55 A 233 B C. Abmessungen: Ø16 x h54 cm.

Pulverfeuerlöscher ideal für Umgebungen mit mittlerem und hohem Brandrisiko. Er löscht gemischte Brände von festen Materialien, brennbaren Flüssigkeiten, brennbaren Gasen und elektrischen Geräten unter Spannung bis zu 1000 V. Besteht aus einer hochfesten Stahllegierung mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung auf der Außenseite, Farbe Ral 3000 rot. Gebaut nach UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005) Standard, zugelassen nach Marine Equipment Directive MED 2014/90/EU, zertifiziert nach Pressure Equipment Directive PED 2014/68/EU.

Technische Merkmale:

- Brandklasse: 55 A 233 B C
- Löschmittel: EPW 18462 (ABC Favorit Tertia) Pulver ABC - MAP 20 %

- Treibmittel: Entfeuchtete Luft oder N2, 15 Bar bei 20°C
- Betriebstemperatur: -30°C / +60°C
- Nennladung: 6 Kg
- Gesamtgewicht: ~ 9.4 Kg
- Abmessungen Höhe (Boden-Ventil): 540 mm - Durchmesser: 160 mm
- Entladezeit: 18,5 Sek.
- Ventil-Anzugsdrehmoment: Minimum 45 Nm, Maximum 68 Nm
- Tankprüfdruck: PT 27 Bar
- Tankvolumen: 7,8 L
- Sicherheitsventil: Auslösung zwischen 20 und 26 Bar
- Tankmaterial: Stahllegierung
- Außen-/Innenbehandlung: Sandstrahlen und Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung Red Ral 3000
- Norm UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)
- Zertifiziert nach der europäischen Schiffsrichtlinie MED 2014/90/EU
- Zertifiziert nach der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU
- Freiwillig zertifiziert mit Product Quality Assurance von Bureau Veritas Italia

INFORMATIONEN

- **Löschmittel** Pulver

Pulverfeuerlöscher 6 kg h214_80

Pulverfeuerlöscher 6 kg h214_80

Agente estinguente: polvere

