

**HOLITY.COM**

Schaumfeuerlöscher 6 Liter h214_83

Schaumlöscher der Klasse A B F. Nennfüllung: 6 Liter. Treibmittel: entfeuchtete Luft oder N2.

Schaumlöscher Speziell zum Löschen von Bränden der Klasse A B F (Feststoffe, brennbare Flüssigkeiten Speiseöle).

Technische Eigenschaften:

- Brandklasse: 43 A 233 B 75 F
- Löschmittel: Schaumstoff EWAB1

- Treibmittel: Entfeuchtete Luft oder Stickstoff (N₂), 15 Bar bei 20°C
- Betriebstemperatur: 5°C /+60°C
- Nennfüllmenge: 6 Liter
- Gesamtgewicht: ~ 9,65 kg
- Abmessungen: Höhe (Ventilboden): 540 +/- 5 mm Durchmesser (Gehäuse) 160 +/- 2 mm
- Entladezeit: ~ 20,9 Sekunden
- Ventilanziehdrehmoment: Minimum 45 Nm, Maximum 68 Nm
- Tankprüfdruck: PT 27 Bar
- Tankvolumen: 7,5 L
- Sicherheitsventil: Auslösung zwischen 20 und 26 bar
- Tankmaterial: Stahllegierung
- Außen-/Innenbehandlung: Sandstrahlen und Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung Rot Ral 3000 / Kunststoffbeschichtet
- Verwendbar in Gegenwart von stromführenden elektrischen Geräten bis 1000 V, in einem Abstand von 1 m
- In Übereinstimmung mit UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005)
- Zertifiziert nach der europäischen Richtlinie für die Schifffahrt MED 2014/90/EU, S.O.L.A.S. (Safety of life at sea) '74 (2000)
- Zertifiziert nach der Druckgeräte richtlinie PED 2014/68/EU
- Freiwillig zertifiziert mit Product Quality Assurance von Bureau Veritas Italia

INFORMATIONEN

- **Löschmittel** Schaum

Schaumfeuerlöscher 6 Liter h214_83

Schaumfeuerlöscher 6 Liter h214_83

Agente estinguente: schiuma

