

**HOLITY.COM**

Pulverfeuerlöscher 3 kg h214_86

Pulverfeuerlöscher, zertifiziert nach EN 3-7, MED 2014/90/EU und PED 2014/68/EU. Nennladung: 3 kg.

Allzweck-Pulverlöscher ABC. Die Konstruktion ist aus tiefgepresstem Kohlenstoffstahl, mit Aluminiumventil. Außen ist er sandgestrahlt und mit einer Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung Rr Ral 3000 rot versehen. Die Einsatztemperatur reicht von -30°C bis +60°C und ist nach UNI EN 3-7 konstruiert, zertifiziert MED 2014/90/EU und PED 2014/68/EU. Geeignet für den Einsatz an spannungsführenden elektrischen Geräten bis 1.000 V, in einem Abstand von 1 m. Geeignet für Brände des Typs A B C (feste Stoffe, brennbare Flüssigkeiten, brennbare Gase), mit Brandklasse 13 A 113 B C.

Technische Eigenschaften:

- Gehäuse aus hochfester Stahllegierung, tiefgezogen, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
- Farbe: Rot RAL 3000
- Brandschutzklasse: 13 A - 113 B - C

- Nennlast: 3 kg
- Löschmittel: ABC-Pulver - MAP 20%
- Treibmittel: Entfeuchtete Luft oder N2, 15 Bar bei 20 °C
- Gesamtgewicht: ca. 5,3 kg
- Tankdurchmesser: 130 mm
- Gesamthöhe: 470 mm
- Betriebstemperatur: - 30°C bis +60°C
- Entladezeit: 15 sec
- Ventil M. 30x1,5
- Ventilmaterial: leichte Aluminiumlegierung AA6061, Hebel mit Ral 3000 roter Farbe
- Verwendbar an stromführenden elektrischen Geräten bis zu 1.000 V, in einem Abstand von 1 m
- PED zertifiziert 2014/68/EU, EN 3-7, MED 2014/90/EU

*Bilder rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Löschmittel** Pulver



HOLITY.COM

Approvato / Certificato:



HOLITY.COM

**Pulverfeuerlöscher 3 kg
h214_86**

Agente estinguente: polvere