

**HOLITY.COM**

## Pulverfeuerlöscher 4 kg h214\_87

Feuerlöscher mit 4 kg Nennfüllmenge. Temperaturbereich: -30°C bis +60°C. Brandklasse: 21 A 183 B C.

Pulverlöscher ABC - MAP 20%, 4 kg, kann bei spannungsführenden elektrischen Geräten bis zu 1.000V in einer Entfernung von 1m eingesetzt werden. Der Gummischlauch mit Messingdüse ermöglicht eine bessere Kontrolle über das Sprühbild während des Löschens. Hergestellt aus hochfestem Kohlenstoffstahl, tiefgezogen, außen pulverbeschichtet in RAL 3000 rot. Eignet sich für Brände der Klasse A B C, mit einer Entladezeit von ca. 18,4 sec. und einer Betriebstemperatur von - 30°C bis + 60 °C. KonformUNI EN 3-7, zertifiziert MED 2014/90/EU und PED 2014/68/EU.

Technische Merkmale:

- Brandklasse: 21 A 183 B C
- Löschmittel: ABC-Pulver - MAP 20%

- Treibmittel: entfeuchtete Luft oder N2, 15 Bar bei 20 °C
- Betriebstemperatur: -30°C / + 60°C
- Nennlast: 4 kg
- Gesamtgewicht: ca. 6,3 kg
- Gehäusematerial: Stahllegierung
- Außen-/Innenbehandlung: Sandstrahlen und Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung in RAL 3000 rot
- Abmessungen: Ø 130 x H. Basis-Ventil 470 mm
- Entladezeit: ca. 18,4 sec
- Tankvolumen: 4,3 L
- Ventil M. 30x1,5 aus Aluminium-Leichtmetalllegierung AA6061, Hebel mit RAL 3000 Lackierung
- Sicherheitsventil: Eingriff zwischen 22 und 27 bar
- Verwendbar an spannungsführenden elektrischen Geräten bis zu 1.000 V, in einem Abstand von 1 m
- Zertifizierungen: UNI EN 3-7; MED 2014/90/EU; PED 2014/68/EU

\*Bilder sind rein indikativ.

## INFORMATIONEN

- **Löschmittel** Pulver



## Pulverfeuerlöscher 4 kg h214\_87

Agente estinguente: polvere