



Professioneller Toaster mit Transportband h215134

Professioneller Toaster mit Transportband. Max. Temperatur: 260°C. Variable Geschwindigkeit des Transportbandes: 2-12 Minuten. Abmessungen: mm 470x1050x400h.

Der professionelle Toaster ist ideal für professionelle Küche und für Frühstückraum von kleinen und großen Hotels.

Seine einfache Verwendung und das Sicherheitssystem ermöglicht dem Gast es einfach zu verwenden und Verbrennungen zu vermeiden.

Das Gestell wird mit Edelstahl hergestellt und besteht aus einem Kammer mit Transportband mit variabler Geschwindigkeit.

Eineinfaches und intuitives Bedienpanel ermöglicht es, Ober- und Unterhitze des Kammers getrennt zu regeln.

Technische Daten:

- Abmessungen: mm 470x1050x400 (LxTxH)
- Gestell aus Edelstahl
- Höhe Kammer: 83 mm
- Bruttogewicht: 26 Kg
- Leistung: 3,6 kW (230 V)
- Überhitzungsschutz
- Quarz-Heizelemente
- Maximale Temperatur: 260°C
- Ober- und Unterhitze getrennt regelbar
- Variable Geschwindigkeit des Transportbandes: von 2 bis 12 Minuten
- Einfache und sichere Ladung
- Tablett

INFORMATIONEN

- **Typologie** Durchlauf toaster
- **produzione oraria** 360 fette

Professioneller Toaster mit Transportband h215134

Professioneller Toaster mit Transportband h215134

Typologie: a nastro

Produzione oraria: 360 fette

