



Elektrisches stationäres Bett mit Trendelenburg h23083

Elektrisches Pflegebett, ideal für Pflegeheime. Neigbare Rückenlehne und Beinauflage. Vertikale Bettbewegung.

Ein ideales Produkt, um maximalen Komfort und Funktionalität für Patienten in Pflegeheimen, Kliniken oder für Menschen mit Behinderungen und bettlägerige ältere Menschen zu gewährleisten.

Das Pflegebett h23083 ist mit einer bis zu 75° neigbaren Kopfstütze und einer bis zu 40° neigbaren Beinauflage ausgestattet. Das Kopfteil hat Eisenlatten, die Seitengitter sind aus Aluminium in Holzoptik und der Rahmen ist aus lackiertem Stahlrohr gefertigt. Das Kopfteil, das Fußteil und die Seitengitter sind aus Holzlaminat.

Es ist auf vier Lenkrollen mit 125 mm Durchmesser montiert, die alle mit Feststellern versehen sind.

Die Liegefläche lässt sich vertikal von einer Mindesthöhe von 40 cm bis zu einer maximalen Höhe von 80 cm bewegen.

Darüber hinaus ist eine Trendelenburg-Bewegung von bis zu 12° und eine Anti-Trendelenburg-Bewegung von bis zu 12° durch die unabhängige Bewegung der beiden im Fuß- und Kopfteil integrierten elektrischen Antriebe möglich.

Die Patientenhebevorrichtung ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Merkmale:

- Außenmaße: cm. 212x102x89/130 Höhe
- Netzabmessungen: cm. 191x80x20/76 Höhe vom Boden bis unter das Netz
- Gewicht: kg. 81
- Maximale Tragfähigkeit: kg. 170
- ISO-Klassifizierung: 18.12.10.003 + 18.12.27.103 + 18.12.12.103 + 24.36.06.103 + 12.30.09.103

Das Bett wird zerlegt und auf einer Transportvorrichtung geliefert. Es besteht aus zwei Seiten (Kopf- und Fußteil), einer mittig

geteilten Bettplattform, vier Seitengittern und einem Patientenheber mit Dreikantgriff. Das Bett steht auf vier Lenkrollen, alle mit Feststellbremsen.

INFORMATIONEN

- **Typologie** elektrisch
- **Räder** ja
- **Länge in mm** 212.0000
- **Tiefe in mm** 102.0000
- **Höhe in mm** 130.0000
- **Garantie** 2 Jahre



Elektrisches stationäres Bett mit Trendelenburg h23083

Elektrisches stationäres Bett mit Trendelenburg h23083

Tipologia: elettrico

Ruote: Si

Länge in mm: 407 mm

Tiefe in mm: 400 mm

Höhe in mm: 399 mm

Garantie: 2 Jahre

