



Hydraulischer Lift mit Hebegurt h23902

Passiver hydraulischer Lift für die Patientenaufnahme. Gestell aus epoxidpulverbeschichtetem Edelstahl. Zugelassene Tragfähigkeit 180 kg. Gewicht: 34 kg.

Der Lifter ermöglicht es, den Patienten vom Bett auf die Trage zu heben und umgekehrt; einfach den Patienten anschlagen, sich dem Lifter nähern, den Hehebügel absenken und den Hebegurt sicher am Hehebügel des Lifters einhängen.

Das Produkt besteht aus epoxidpulverbeschichtetem Edelstahl und wird hydraulisch über einen öldynamischen Kolben mit Hebelsteuerung bedient, der um 180° gedreht werden kann, und an der Basis des Kolbens befindet sich ein Knopf zum Absenken mit automatischer Federrückstellung.

Die Hehebühne ist mit einem Fußpedal zur Spreizung der Basis, einer gepolsterten, schwenkbaren Waage mit 4 Sicherheitshaken, einem Griff mit einem ergonomischen Griff für die Bewegung und vier schwenkbaren Rädern mit Bremsen an den beiden hinteren Rädern ausgestattet.

Die Reinigung kann mit einem feuchten Tuch erfolgen, nachdem sichergestellt wurde, dass die Batterie nicht aufgeladen ist.

Wir empfehlen, Transfers erst dann durchzuführen, wenn sichergestellt ist, dass der Pflegebedürftige korrekt und sicher im Lifter eingerastet ist.

Technische Merkmale:

- Breite: 66 cm
- Länge: 104 cm
- Mindesthöhe bis zum Hehebügel: 53 cm
- Maximale Höhe bis zum Hehebügel: 168 cm
- Höhe über dem Boden: 11,5 cm
- Basisverlängerung: 53 cm bis 91 cm
- Vorderräder: 5 cm Durchmesser
- Hintere Räder: 10 cm Durchmesser

- Mit Standard-Netzgurt (ohne Kopfteil)
- Tragfähigkeit: 180 kg
- Gewicht: 34 kg

Der Lifter erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG.

INFORMATIONEN

- **Garantie** 1 Jahr
- **Betrieb** Hydraulisch
- **Tragfähigkeit** 180 kg

HOLITY.COM

Hydraulischer Lift mit Hebegurt h23902



Hydraulischer Lift mit Hebegurt h23902

Garantie: 1 Jahr

Betrieb: Idraulico

Tragfähigkeit: 180 kg