



Heißluftsterilisator 20 l h27806

Elektronischer Sterilisator mit Edelstahlkonstruktion. Zeitschaltuhr von 0 bis 250 Minuten. Fassungsvermögen: 20 Liter. Abmessungen: 570 x 345 x h.400 mm.

Medizinischer Sterilisator mit verstellbaren Belüftungstunneln unten rechts und oben links zur Regulierung und Zirkulation der heißen Luft, nützlich für eine schnelle Abkühlung des Geräts. Robuste Edelstahlkonstruktion mit zwei verstellbaren Innenböden und Tür mit ungiftiger, glasfaserisolierter Silikongummidichtung.

Das Gerät verfügt über eine automatische Anzeige bei Problemen mit der Stromversorgung (im Falle eines Stromausfalls beginnt das Programm von vorne).

Technische Merkmale:

- Konstruktion aus rostfreiem Stahl
- Ungiftige Silikongummidichtung
- Gepanzertes Heizelement aus rostfreiem Stahl
- Abschließbarer Schlüssel
- Betriebsarten: kontinuierlich (Standby) oder zeitgesteuert
- Zeitschaltuhr von 0 bis 250 Minuten
- Einstellbare Temperatur von 0° bis 200°C
- Sicherheitsthermostat
- Spannung: 230 V -50/60 Hz
- Fassungsvermögen: 20 Liter
- Elektronischer C.P.S.-Betrieb
- Anwendungsbereich: medizinisch
- Sterilisationsverfahren: Heißluft
- Außenabmessungen: 570 x 345 x H.400 mm
- Innenmaße: 405 x 255 x H.210 mm

INFORMATIONEN

- **Typologie** a calore secco
- **Volumen** 20 lt
- **Höhe in mm** 400.0000
- **Breite in mm** 570.0000
- **Tiefe in mm** 345.0000



Heißluftsterilisator 20 l h27806

Typologie: a calore secco

Volumen: 20 lt

Höhe in mm: 399 mm

Breite in mm: 401 mm

Tiefe in mm: 400 mm