



Thermostatisches Wasserbad h28111

Wasserbad für thermostatische Anwendungen aus Edelstahl. Digitaler Temperaturregler-Programmierer. Erhältlich in mehreren Kapazitäten

Professionelles Thermostatbad mit hohem Technologieanteil, ideal für vielfältige Laboranwendungen wie serologische, bakteriologische, In-vitro-Tests usw.

Die Außenstruktur besteht aus Stahl, der mit einer säurebeständigen Epoxidfarbe behandelt wurde, und der Innentank besteht aus gepresstem Edelstahl mit abgerundeten Kanten, um die Reinigung zu erleichtern.

Technische Eigenschaften:

- Doppelwandige Wärmedämmung mit natürlicher Mineralfaserisolierung
- Aufklappbarer Antikondensationsdeckel aus Edelstahl für 18-28-58-Liter-Modelle. (optional)
- Elektronische Temperaturregelung mit Thermoregler/digitalem P.I.D.-Programmierer mit Autotuning-Funktion für gute Stabilität.
- Temperaturbereich von +5 °C über Umgebungstemperatur bis +99,9 °C, Genauigkeit $\pm 0,5$ °C bis +37 °C.
- Anzeigegenauigkeit $\pm 0,1$ °C.
- Zusätzlicher Sicherheitsthermostat mit optischem Alarm und manueller Rückstellung
- Bipolarer Hauptschalter mit Kontrollleuchte.
- Stromversorgung 230V-50/60Hz.
- Klasse 2, DIN 12880

8-Liter-Modell

- Nennvolumen: 8 Liter;
- Innenmaße: Breite 24,6 x Tiefe 15 x Höhe 15 cm
- Außenmaße: Breite 47,4 x Tiefe 21,5 x Höhe 38,7 cm
- einsetzbarer Reagenzglashalter max: 1
- Leistung 500 W
- Stromversorgung: 230
- Gewicht: 9 kg

18-Liter-Modell

- Nennvolumen: 17 Liter;
- Innenmaße: Breite 26 x Tiefe 29,8 x Höhe 15 cm
- Außenmaße: Breite 50 x Tiefe 36 x Höhe 38,7 cm
- Maximal einsetzbarer Reagenzglashalter: 2
- Leistung 800 W
- Stromversorgung: 230
- Gewicht: 14 kg

28-Liter-Modell

- Nennvolumen: 26 Liter;
- Innenmaße: Breite 43,5 x Tiefe 29,8 x Höhe 15 cm
- Außenmaße: Breite 73 x Tiefe 36 x Höhe 38,7 cm
- Maximal einsetzbarer Reagenzglashalter: 3
- Leistung 1000 W
- Stromversorgung: 230
- Gewicht: 18kg

58-Liter-Modell

- Nennvolumen: 53 Liter;
- Innenmaße: Breite 54 x Tiefe 50,2 x Höhe 15 cm
- Außenmaße: Breite 86 x Tiefe 57 x Höhe 38,7 cm
- Maximal einsetzbarer Reagenzglashalter: 6
- Leistung 2000 W
- Stromversorgung: 230
- Gewicht: 25 kg

INFORMATIONEN

