Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Professionelles Laborwasserbad mit Einzeltank h28113

Wasserbad für kombinierte Tankextraktoren mit Temperaturregler. Erhältlich mit 2, 4 und 6 Sitzplätzen.

Wasserbad, auch bekannt als Laborwasserbad für Eintank-Extraktoren, ideal für alle Soxhlet-Extraktionsanwendungen.

Das Eintankmodell erfordert an allen Stellen eine konstante Temperatur. Die Wärmedämmung wird durch eine doppelt isolierte Wand ermöglicht und der Wasserstand in den Behälter wird durch eine spezielle Vorrichtung konstant gehalten.

Eigenschaften:

- Außenstruktur aus Edelstahl.
- Doppelwandige Wärmedämmung.
- Tank aus AISI 304-Stahl mit abgerundeten Ecken zur Erleichterung der Reinigung, Ringdeckel und Stützstangen.
- Temperaturregelung mit Thermoregler.
- Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +5° bis 120 °C
- Maximale Temperatur 99,9 °C
- Gerät zur konstanten Aufrechterhaltung des Wasserstands in den Tanks.
- Bipolarer Hauptschalter mit Kontrollleuchte
- Stromversorgung 230V-50/60Hz.
- Klasse 1, DIN 12880 (VU).
- Klasse 0, DIN 12880 (VI)
- Innenmaße: Breite 15, Höhe 10,5 x Tiefe 9 cm

2-Plätze-Modell:

- Nennvolumen 4,5 Liter (2 Plätze Behälter)
- Leistung: 600W
- Außenmaße: Breite 45 x Höhe 23,5 x Tiefe 27,5 cm
- Gewicht: 8 kg

4-Plätze-Modell:

- Nennvolumen 9,5 Liter (4 Plätze Behälter)
- Leistung: 1200W
- Außenmaße: Breite 78 x Höhe 23,5 x Tiefe 27,5 cm
- Gewicht: 12kg

6-Plätze-Modell:

- Nennvolumen 14,5 Liter (6 Plätze Behälter)
- Leistung: 1800W
- Außenmaße: Breite 111 x Höhe 23,5 x Tiefe 27,5 cm
- Gewicht: 15 kg

INFORMATIONEN

Professionelles Laborwasserbad mit Einzeltank h28113