



Laborwasserbad mit unabhängigen Behälter h28114

Wasserbad für unabhängige Edelstahl-Behälteraustrichter. Verfügbar in mehr Kapazitäten

Laborwasserbad mit unabhängigen Prüfbbehälter, in denen jedes Becken eine geringe Temperatur benötigt.

Es ist ideal für alle Soxhlet-Extraktionsanwendungen. Die Wärmedämmung wird durch eine Doppelwand ermöglicht.

Technische Merkmale:

- Außenrahmen aus rostfreiem Stahl
- Wärmedämmung mit doppelter Wand.
- Wanne aus Stahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken zur leichteren Reinigung, Ringdeckel und Stützstangen.
- Temperaturregelung mit Thermostat möglich.
- Arbeitsbereich von +5°C über Raum bis + 120°C.
- Gerät zur Aufrechterhaltung des konstanten Wasserstands in den Becken.
- Bipolarer allgemeiner Schalter mit Leuchte.
- Stromversorgung 230V-50/60Hz.
- Klasse 0, DIN 12880 (VI)
- Innenmaße: prof 15 x alt 10 x diam 10,5 cm

Modell Behälter 2 Plätze

- Nennvolumen: 1,4 lt x 2
- Gewicht: 8 kg
- Leistung: 600 W
- Außenmaße: breit 45 x hoch 23,5 x prof 30 cm

Modell Behälter 4 Plätze

- Nennvolumen: 1,4 lt x 4

- Gewicht: 12 kg
- Leistung: 1200 W
- Außenmaße: larg 78 x alt 23,5 x prof 30 cm

Modell Behälter 6 Plätze

- Nennvolumen: 1,4 lt x 6
- Gewicht: 15 kg
- Leistung: 1800 W
- Außenmaße: larg 111 x alt 23,5 x prof 30 cm

INFORMATIONEN

