



Thermostatbad von Dubnoff h28115

Horizontale Schüttelbäder mit Laborprogrammierer. Kapazität 26 lt

Dubnoff-Thermostatbad ideal für alle Thermostat- und Schüttelanwendungen wie Enzymreaktionen, bakteriologische Krecytests, Inkubation usw.

Technische Merkmale:

- Außenstruktur aus Stahl, der mit säurefreiem Epoxidlack behandelt wurde.
- Doppelwandige Wärmedämmung mit natürlicher Mineralfaser.
- Innenwanne aus gepresstem Edelstahl mit abgerundeten Kanten zur Erleichterung der Reinigung, Auslaufbahn.
- Nicht brennbarer Deckel aus Edelstahl.
- Elektronische Rütteldrehzahlregelung von 35-100 Schwingungen pro Minute mit digitaler Anzeige.
- Elektronische Temperaturregelung mit Temperaturregler/digitalem Steuergerät P.I.D. mit Autotuning-Funktion für gute Stabilität.
- Temperaturbereich von +5°C über Raum bis +99,9°C
- Temperaturgenauigkeit 0,5°C bei +37°C.
- Präzise Anzeige 0,1°C.
- Zusätzlicher Sicherheitsthermostat mit optischem Alarm und manueller Wiederherstellung.
- Abmessungen 725 x 325 x 387 (l x t x h) mm.
- Nützliche Korbmessungen 366x254x150 (l x t x h) mm.
- Korbwinkel 24mm (12+12).
- Nennvolumen lt. 26
- Gewicht 27kg.
- Bipolarer allgemeiner Schalter mit Leuchte.
- Leistung 1100W.
- Stromversorgung 230V-50/60Hz.
- Klasse 2, DIN 12880.

INFORMATIONEN

- **Garantie** 1 Jahr
- **Volumen** 26 lt