



Orbitalschüttler h281_24

Schüttelrührwerke mit Orbitalbewegung. Drehzahlregelung mit digitaler Anzeige.

Schüttler mit Orbitalbewegung, geeignet für Zellkulturen, Objektträgerfärbung, Mischen und alle Reaktionen oder Tests, bei denen eine konstante und sich wiederholende Bewegung erforderlich ist. Äußerer Stahlrahmen mit säurefester Epoxidfarbe behandelt. Elektronische Geschwindigkeitseinstellung von 30-230 U/min/Min. mit digitaler Anzeige. Gummierte Arbeitsfläche zur Aufnahme von 4 verstellbaren Schiebern für Bechergläser, Flaschen, Flakons usw. Deviator mit der Möglichkeit des Dauerbetriebs oder mit Zeitschaltuhr von 0-120 Minuten.

Technische Eigenschaften:

- Stromversorgung 230V - 50/60 Hz.
- Leistung 100 W.
- Gesamtabmessungen 455x450x230 (lxtxh) mm.
- Abmessungen der Arbeitsfläche 400 x 300 (LxT) mm.
- Tragfähigkeit 12 kg.
- Gewicht 15 kg

*Bild dient nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- **Bewegungsart** Orbital

