



Oszillierender Schüttler h281_25

Schüttelrührwerk mit oszillierender Bewegung. Ideal für konstante und sich wiederholende Bewegungen.

Schüttler mit oszillierender Bewegung, geeignet für Laborarbeiten wie Zellkulturen, Objektträgerfärbung, Mischen und alle Reaktionen oder Tests, bei denen eine konstante, sich wiederholende oszillierende Bewegung erforderlich ist. Äußerer Stahlrahmen mit säurefester Epoxidfarbe behandelt. Elektronische Geschwindigkeitseinstellung von 30-230 U/min/Min. mit digitaler Anzeige. Gummibeschichtete Arbeitsfläche zur Aufnahme von 4 verstellbaren Schiebern für Becher, Flaschen, Kolben usw. Umschalter mit der Möglichkeit des Dauerbetriebs oder mit Zeitschaltuhr von 0-120 Minuten.

Technische Eigenschaften:

- Stromversorgung 230V - 50/60 Hz.
- Leistung 100 W.
- Gesamtabmessungen 455x450x230 (ltxh) mm.
- Abmessungen der Arbeitsfläche 400 x 300 (LxT) mm.
- Tragfähigkeit 12 kg.
- Gewicht 15 kg.

*Bild rein indikativ

*anderes Zubehör kann auf Anfrage und nach Kostenvoranschlag hinzugefügt werden

INFORMATIONEN

- **Bewegungsart** Oszillierend

