



Wärmeschrank mit Zwangsbelüftung 120 lt h281_33

Wärmeschrank mit Zwangsbelüftungsbetrieb. Nennvolumen: 120 Liter.

Wärmeschrank mit Zwangsbelüftung mit einem Nennvolumen von 120 Litern, geeignet für alle thermostatischen Anwendungen in Laboren.

Technische Eigenschaften:

- Material der Außenstruktur: Stahl, behandelt mit säurebeständiger Epoxidfarbe
- Innenstrukturmaterial: Edelstahl AISI 304
- Abgerundete Innenecken
- Nennvolumen: 120 Liter
- Innenmaße: L. 495 x T. 477 x H. 512 mm
- Außenmaße: L. 836 x T. 695 x H. 720 mm
- Im Lieferumfang enthaltene Regale: 2
- Leistung: 1600 W
- Stromversorgung: 230V
- Gewicht: 50 kg
- Maximal einlegbare Belastung: 25 kg
- Maximale Belastung pro Regal: 7 kg
- Doppelt isolierte Tür mit Silikonkautschukdichtung
- Wärmedämmung mit natürlicher Mineralfaser
- Temperaturregelung über digitalen P.I.D.-Thermoregler/Programmierer. mit Autotuning-Funktion
- Temperaturbereich von +5 °C über Umgebungstemperatur bis +280 °C (veränderbar von +5 °C über Umgebungstemperatur bis +200 °C)
- Anzeigegenauigkeit +/- 1°C (veränderbar von +/- 1°C auf +/- 0,1 °C)
- Einstellbarer Sicherheitsthermostat (Bereich von +50 °C bis +280 °C) mit visuellem Alarm und manueller Rückstellung
- 2 interne kipp sichere Stahlböden, höhenverstellbar
- Wärmeisoliertes Bedienfeld
- Heizelemente berühren nicht die Innenkammer, sondern befinden sich in der Vorkammer, um eine gleichmäßige Erwärmung zu gewährleisten
- Bipolarer Hauptschalter mit Kontrollleuchte
- Klasse 3.1

*Bild dient lediglich der Orientierung.

INFORMATIONEN

- **Betrieb** mit Zwangsbelüftung



Wärmeschränk mit Zwangsbelüftung 120 lt h281_33



Wärmeschränk mit Zwangsbelüftung 120 lt h281_33

Betrieb: a ventilazione forzata

