



Laborzentrifuge h324_41

Tisch-Mikrozentrifuge für Hochgeschwindigkeits-Laboranwendungen. Maximale Kapazität (Rotor): 44 x 1,5/2,0 ml; 12 x 5 ml Laborzentrifuge h324_41

Laborzentrifuge, ideal für eine Vielzahl von wichtigen Laboranwendungen. Sie wurde für eine einfache Bedienung mit einer intuitiven Benutzeroberfläche entwickelt, die selbst mit Handschuhen eine reaktionsschnelle Bedienung ermöglicht. Geringe Stellfläche zur Optimierung des Platzes auf dem Arbeitstisch. Ausgestattet mit einem Rotor mit Biocontainment-Option, dank derer auch gefährliche Proben untersucht werden können.

Technische Merkmale:

- Abmessungen: B28,7 x T39,3 x H29,2 cm
- Drehzahlbereich: 200 U/min - 15.200 U/min
- Maximale relative Zentrifugalkraft: 21.953 g
- Maximale Kapazität (Rotor): 44 x 1,5/2,0 ml; 12 x 5 ml
- Programmspeicher: 99
- Beschleunigungsgang: 10
- Verlangsamungsgang: 10
- Bildschirm: hintergrundbeleuchtetes LCD
- Deckelverriegelung: motorbetrieben
- Nettogewicht: 17 kg
- Geräuschpegel: 70 ± 2 dB(A)
- Stromversorgung: AC Power (mitgeliefert)
- Kommunikation: N/A
- Leistungsaufnahme: 270 W
- Vorkühlzeit: nicht anwendbar
- Rotorkompatibilität: Winkel 44 x 1,5 ml / 2,0 ml (im Lieferumfang enthalten); Winkel 12 x 5 ml verschließbar (im Lieferumfang enthalten); Winkel 24 x 1,5 ml / 2,0 ml (optional erhältlich); Winkel 24 x 1,5 ml / 2,0 ml verschließbar; Winkel 4 x 8 PCR-Streifen; Winkel 30 x 1,5 ml / 2,0 ml verschließbar; Hämatokrit-Rotor, 24 x Kapillare (diese anderen Rotormodelle sind nur auf Anfrage erhältlich)
- Rotorerkennungsmethode: manuell
- Laufzeit: Quickspin; 10 sec bis 99 h 59 min 59 sec; kontinuierlich
- Sicherheitszertifizierung: CE; FCC
- Arbeitsumgebung: 2°C - 35°C, 80%RH, nicht kondensierend
- Motor: leise und bürstenlos

- Adapter nicht enthalten

*Andere Rotormodelle sind auf Anfrage und nach vorherigem Angebot erhältlich

INFORMATIONEN

- **Kapazität** 44 x 1,5/2,0 ml;12 x 5 ml

HOLITY.COM

Laborzentrifuge h324_41



Laborzentrifuge h324_41

Capacità: 44 x 1,5/2,0 ml;12 x 5 ml

HOLITY.COM