



Laborzentrifuge h324_43

Laborzentrifuge für den Tisch. Drehzahlbereich: 200 U/min - 6.000 U/min. Max. relative Kraft: 4.427 g. Max. Durchflussmenge: 6 x 50 ml

Multifunktionale Laborzentrifuge, ideal für allgemeine Laboranwendungen bei niedriger Geschwindigkeit. Ausgestattet mit einer intuitiven Schnittstelle und einem Rotor, der sowohl für Rörhchen mit kugelförmigem als auch mit konischem Boden, einschließlich Hämatokritrörhchen, geeignet ist. Diese Zentrifugenmodelle zeichnen sich durch kompakte Abmessungen aus, die mehr Platz auf dem Labortisch bieten.

Technische Daten:

- Abmessungen: B29,1 x T39,2 x H26,6 cm
- Drehzahlbereich: 200 U/min - 6.000 U/min
- Maximale relative Zentrifugalkraft: 4.427 g
- Maximales Fassungsvermögen (Rotor): 6 x 50 ml
- Programmspeicher: 99
- Beschleunigungsgang: 10
- Verzögerungsstufe: 10
- Bildschirm: hintergrundbeleuchtetes LCD
- Deckelverriegelung: motorbetrieben
- Nettogewicht: 10,5 kg
- Geräuschpegel: 760 ±2 dB(A)
- Stromversorgung: AC Power (mitgeliefert)
- Leistungsaufnahme: 100 W
- Vorkühlzeit: nicht anwendbar
- Rotorkompatibilität: Gewinkelter 12 x 15 ml (im Lieferumfang enthalten); Oszillierender Rotor 6 x 5 ml (optional); Gewinkelter 6 x 50 ml (optional)
- Rotorerkennungsmethode: manuell
- Laufzeit: Quickspin; 10 sec bis 99 h 59 min 59 sec; kontinuierlich
- Sicherheitszertifizierung: CE; FCC
- Arbeitsumgebung: 2°C - 35°C, 80%RH, nicht kondensierend
- Motor: leise und bürstenlos
- Adapter nicht enthalten

*Andere Rotormodelle sind auf Anfrage und nach vorherigem Angebot erhältlich

INFORMATIONEN

- Kapazität 6 x 50 ml

HOLITY.COM

Laborzentrifuge h324_43

Laborzentrifuge h324_43

Capacità: 6 x 50 ml



HOLITY.COM