



Parkplatzsperre h32807

Parksperrre mit europäischem Profilzylinder. Automatische Sperre bei manueller Rückkehr in die vertikale Position. Einschließlich Befestigungsmaterial.

Parkplatzbügel, ideal für private, für den Durchgangsverkehr gesperrte Bereiche, Höfe und Wohnanlagen. Robuste Struktur aus Stahlrohr mit einem Befestigungsfuß aus Gusseisen mit Korrosionsschutzbehandlung und Feuerverzinkung. Die Parksperrre verfügt über ein automatisches Schloss mit manueller Rückstellung in die senkrechte Position und ein Schließsystem mit europäischem Profilzylinder und 3 Schlüsseln.

Technische Eigenschaften:

- Konstruktion aus Stahlrohr
- Rohrabmessungen: Runddurchmesser 50 mm / Innenvierkant 50x50 mm / Außenvierkant 55x55 mm
- Dicke des Rohrs: 2 mm
- Korrosionsschutzbehandlung: feuerverzinkt
- Verschlussystem: Europäischer Profilzylinder mit 3 Schlüsseln
- Automatische Verriegelung bei manueller Rückkehr in die vertikale Position
- Befestigungssystem: Schrauben, Dübel, Unterlegscheiben inklusive
- Abmessungen: 870 (960) x 380,6 x h.450 mm
- Gewicht: 11 kg

INFORMATIONEN

- **Garantie 1 Jahr**