



Parkplatzsperre mit Halterungen und Sicherungsmuttern h32812

Parkplatzsperre mit Befestigung durch Halterungen und Sicherungsmuttern. Erhältlich in Versionen mit identischen Schlüsseln oder mit verschiedenen Schlüsseln. TÜV-zertifiziert.

Absperrbügel aus galvanisch verzinktem Stahlrohr, ideal für private Bereiche, die für den öffentlichen Verkehr gesperrt sind, z.B. Mehrfamilienhäuser und private Höfe. Parkplatzsperre mit europäischem Profilzylinder komplett mit Schutzkappe am Befestigungsfuß aus glasfaserverstärktem Polyamid; extrem widerstandsfähiges Material.

Technische Merkmale:

- Material: Stahlrohre
- Korrosionsschutzbehandlung: galvanisch verzinkt
- Verschlussystem: Europäischer Profilzylinder
- Befestigung: Halterung + Sicherungsmuttern
- Möglichkeit der Verriegelung auch in vertikaler Position
- Automatische Verriegelung bei manueller Rückkehr in die vertikale Position
- Abmessungen: L.790 x H.900 mm
- TÜV-zertifiziertes Produkt

INFORMATIONEN

- **Garantie** 1 Jahr
- **Material** Stahl, verzinkt
- **Höhe** 90 cm
- **Breite** 79 cm