



Fahrbahnschwelle Höhe 50 mm h328_25

Tempeschwelle, die für den privaten, für den öffentlichen Verkehr gesperrten Bereich geeignet sind.

Straßenschwelle für Fahrzeuge, hergestellt aus vulkanisiertem Gummi, um Beständigkeit gegen Klimaschwankungen, UV-Strahlen, Öle und Feuchtigkeit zu gewährleisten. Die gelben Teile sind massengefärbt: Der Gummi wird vor dem Gießen mit Pigmenten gefüllt, was eine hohe Farbestabilität im Laufe der Zeit gewährleistet. Rutschhemmende Oberfläche für größere Griffbarkeit bei schlechtem Wetter. Jedes Modul ist mit Lichtreflektoren (Katzenaugen) ausgestattet, um die Sichtbarkeit bei Nacht zu verbessern und 4 Befestigungslöcher für einen optimalen Halt. Die Bodenschwelle begrenzt die Geschwindigkeit von Mopeds, Autos und Lastwagen in Transitbereichen. Sie bietet einen Bereich mit geschwindigkeitsgeregeltem Verkehr und erhöht die Sicherheit der Benutzer. Ideal für Gemeinschaftsbereiche von Wohnhäusern, Be- und Entladebereiche von Unternehmen, Geschäftsparkplätze, Garagen, Privatstraßen usw. Verwendung in privaten Bereichen, die für den öffentlichen Verkehr gesperrt sind.

Technische Merkmale:

- Gelb-schwarze Geschwindigkeitsschwelle für optimale Sichtbarkeit
- Durchgefärbtes Gelb ohne Verwendung von Farbe
- Länge: 1500 mm
- Breite: 350 mm
- Höhe: 50 mm
- Paar Mittelmodule
- Paar Endmodule

*Bild rein indikativ nach Kostenvoranschlag andere Module können hinzugefügt werden

INFORMATIONEN

- Länge in mm 1500.0000

