



Heizmagnetrührer h329_23

Labormagnetrührer mit Heizplatte. Temperaturbereich: 70°C bis 380°C. Kapazität: 20 l.

Magnetrührer mit Heizplatte, ideal für Laborarbeiten wie organische Synthese, Extraktion, Dialyse, Herstellung von Pufferlösungen. Es zeichnet sich durch ein intelligentes Design mit pulverbeschichtetem Gehäuse aus, das speziell entwickelt wurde, um zu verhindern, dass Flüssigkeiten in das Innere eindringen. Ausgestattet mit einer keramikbeschichteten Aluminium-Heizplatte, beständig gegen Hitze, Chemikalien und begrenzte Säuren. Ausgezeichnete Linearität für die Steuerung von Temperatur und Rührgeschwindigkeit durch den speziell entwickelten Regelkreis (PWM-Steuerung). Ausgestattet mit Rührstab und Netzkabel.

Technische Merkmale:

- Maße: L28.6 x T38.7 x H9.9 cm
- Motor mit Bürsten aus Kohle
- Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz (Netzkabel im Lieferumfang enthalten)
- Ausführung mit rechteckigem Filter
- Analog Controller PWM
- Material Gehäuse: pulverbeschichteter Stahl
- Geschwindigkeit: 1500 U/min
- Heizleistung: 1200 W
- Kapazität: 20 lt
- Plattengröße: 26 x 26 cm
- Plattenmaterial: Keramik beschichtetes Aluminium
- Temperaturbereich: 70°C bis 380°C
- CE-Zertifikat und eindeutiger Code zur Rückverfolgbarkeit

Im Lieferumfang enthalten:

- Rührstab
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung

Sicherheitsmechanismus:

- LED für den Betrieb

INFORMATIONEN

- **Typologie** Mit Erwärmung

