



Thermostatbad mit Extraktion h329_33

Thermostatisches Wasserbad mit 4, 6 und 8 Plätzen erhältlich. Temperaturbereich: +5°C - 100°C. Temperaturgenauigkeit: ±0,2 °C.

Laborwasserbad speziell für empfindliche Extraktionen und Soxhlet-Extraktionen. Bestehend aus einem Edelstahluntergestell und pulverbeschichtetem Stahlgehäuse. Ausgestattet mit hinterleuchtetem LCD-Display, Temperaturregelungsfunktion und Funktion zum Speichern von Temperatureinstellungen und Timer. Im Lieferumfang enthalten sind die Deckel mit konzentrischen Ringen Ø 110 mm, das Edelstahl-Stützgestänge-Set und das Ablassventil. Verfügbar für 4, 6 und 8 Plätze.

Technische Merkmale:

- Einstellfunktion zur Anpassung der angezeigten Temperatur an die tatsächliche Temperatur (10,0 °C)
- Innenseite aus Edelstahl und Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl
- Speichern der Temperatur- und Timer-Einstellungen
- LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
- CE-Zertifikat und Rückverfolgbarkeit über Seriennummern
- Inkl. Deckel mit konzentrischen Ringen Ø 110 mm und Haltebügel-Set aus Edelstahl, Ablassventil
- Fuzzy Digital Controller mit Shuttle Jog Switch
- Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
- Sensor der Temperatur: PT100

Einrichtung zur Gefahrenabwehr:

- Schutz vor Überhitzung und Überstrom
- Erkennung von Fehlern des Sensors
- Sperrmodus
- Erkennt, dass der Wasserstand zu niedrig ist und automatisch stoppt

Modell mit 4 Plätzen:

- Innenmaße: L61 x T16 x H16 cm
- Aussenmaße: L72 x T24.5 x H27.5 cm
- Leistung: 1400 W
- Temperaturbereich: +5°C - 100°C
- Temperaturschwankungen: 1,0 °C
- Temperaturgenauigkeit: 0,2 °C

Modell mit 6 Plätzen:

- Innenmaße: L91 x T14 x H16 cm
- Aussenmaße: 97.5 x T24.5 x H27.5 cm
- Leistung: 1800 W
- Temperaturbereich: +5°C - 100°C
- Temperaturschwankungen: 1,0 °C
- Temperaturgenauigkeit: 0,2 °C

Modell mit 8 Plätzen:

- Innenmaße: L61 x T29 x H16 cm
- Außenmaße: L72 x T37.5 x H27.5 cm
- Leistung: 2 x 1400 W
- Temperaturbereich: +5°C - 100°C
- Temperaturschwankungen: 1,0 °C
- Temperaturgenauigkeit: 0,2 °C

**Bilder nur zur Orientierung

INFORMATIONEN

