



## Faschutzfliesen aus Gummi 50x100 h34005

Fallschutzplatten für Spielplätze aus recyceltem Gummi. B 50x L 100. Erhältlich in verschiedenen Dicken.

Die Fliesen eignen sich ideal für die Herstellung von verletzungshemmenden Sicherheitsböden für alle Bereiche, in denen sich Spielgeräte befinden.

Zusammensetzung:

Recycling-Gummigranulat (SBR) aus Altreifen, gefärbt mit Polyurethanharzen.

Einsatzbereiche:

Spielplätze mit einem Fallschutzbereich gemäß der Norm UNI EN 1176.

Verlegung:

Verklebung mit Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoff

- direkt auf den Untergrund auf Oberflächen wie Asphalt Beton, Holz
- mit Hilfe von Eco-Base oder Eco-Gummi auf Untergründen, die sonst nicht verklebt werden können, wie z.B. gestampfte Erde oder andere gut verdichtete Untergründe
- nicht geeignet für instabile und nicht verdichtete Untergründe

Verbrauch 500 g/qm

Abmessungen

- Breite x Länge: mm 50x100
- Dicken mm: 30-40-50-80 mm

Leistung

Zertifizierte Fallhöhen gemäß der technischen Norm UNI EN 1177:

- Dicke 30 mm: m 1,14 auf Beton und Asphalt
- Dicke 40 mm: m 1,41 auf Beton und Asphalt

- Dicke 50 mm: m 1,60 auf Beton und Asphalt
- Dicke 80 mm: m 2,10 auf Beton und Asphalt

Erhältliche Farben:

schwarz oder rot

## INFORMATIONEN

- **Breite** 100 cm
- **Länge** 50 cm

### Faschutzfliesen aus Gummi 50x100 h34005

---

Breite: 100 cm  
Länge: 50 cm

