



## Komposition mit mehreren Spielen und Brücke h350\_277

Spielanlage mit Dachturm, Kletterleiter, Brücke mit Kletterwand, 2 Stangen, Wand mit Haltegriffen, Rutsche und Bank.

Spielkomposition für öffentliche Parks. Zertifiziert nach der europäischen Norm EN 1176 durch das deutsche TÜV - SÜD Institut. Die Struktur besteht aus nordischem Kiefern-schichtholz, das in einem Autoklaven mit ungiftigen Salzen imprägniert wurde. Liste der Bestandteile:

- 1 Turm mit Holzpfosten, Querschnitt 9x9 cm, ausgestattet mit einem Schrägdach und Schutzplatten, beide aus Mahagoni-Okoumé-Sperrholz mit pantographierter Phenolverleimung und ohne Kanten. Ausgestattet mit einer Bank aus Birken-sperrholz mit Phenolharzverleimung, mit rutschfester Rändelung, mit Farbfolie überzogen. Abm. cm 101x78x350 H.
- 1 Rutsche H. cm 150, mit gepresster Edelstahlschiene, Seiten aus Mahagoni Okoumé Sperrholz mit Phenolverleimung.
- 1 Sprossenleiter mit Ø 45 mm Iroko-Sprossen aus pantographiertem Mahagoni-Okoumé-Sperrholz mit Phenolverleimung und ohne Kanten.
- 1 Kletterbrücke aus Nylonseil mit einem Innenkern aus beschichtetem Stahlseil und farbiger Nylonseilklemme.
- 1 offener Turm mit Holzpfosten, Querschnitt 9x9 cm, ausgestattet mit Schutz- und Zierplatten aus Mahagoni-Okoumé-Sperrholz mit pantographierter Phenolverleimung und ohne Kanten. Abmessung 101x78x260 h cm. Stangen aus verzinktem Rundstahlrohr Nr. 2, im Ofen bei 180° gebrannt.
- Geformte und pantografierte Kletterwand Nr. 1 aus Birken-sperrholzplatten mit Phenolharzverleimung, die beidseitig mit farbiger Folie und farbigen Griffen aus Marmorharz versehen sind.

Alle Holzteile werden mit einem hochpenetrierenden, ungiftigen, wasserverdünnbaren, farbigen Imprägniermittel auf Wachsbasis behandelt. Montage mit verzinkten Stahlbolzen 8.8 und selbstsichernden Muttern. Standardmäßige farbige Abdeckelemente für die Mutter aus Nylon. Feuerverzinkte Metallbefestigungselemente zur Verankerung im Boden.

Technische Daten:

- Material der Konstruktion: Brettschichtholz aus nordischer Kiefer
- Max. Stellfläche: 615x220xH.350 cm
- Aufprallfläche: 51,00
- Gesamtgewicht: 22 kg
- Anzahl der Nutzer: 14
- Alter: 3-12 Jahre
- Mindestgröße: 1000x600
- Fallhöhe: 134
- Montagezeit: 3 Stunden

\*Bild rein indikativ, das Produkt kann Farbveränderungen unterliegen

\*\*Auf Anfrage kann alternativ zur Stahlrutsche auch eine Tunnelrutsche oder eine offene Polyethylenrutsche eingebaut werden.

## INFORMATIONEN

- **Struktur Material** Holz



### Komposition mit mehreren Spielen und Brücke h350\_277



DIMENSIONE:	cm 825x120x190h	SPAZIO MINIMO:	1200x800
AREA IMPIANTO:	51,08	ALTEZZA CADUTA:	250
PESO TOTALE:	kg 22	TEMPO DI ASSEMBLAGGIO:	3 h
NUMERO UTILIZZATORI:	34	ETÀ D'USO:	3-12



### Komposition mit mehreren Spielen und Brücke h350\_277

Materiale struttura: legno