



Schrankwagen für Sterilgut in 2- Abschnitte h410_35

Transportwagen für Steriltgut in 2- vertikalen Abschnitte in Aluminium

Maße: L977 x T710 x H1585 mm. Gewicht: 71 Kg

Transportwagen für Steriltgut wurde entwickelt, um Behälter und steriles Material auf äußerst hygienische Weise zu transportieren, so dass es nicht mit der äußeren Umgebung in Berührung kommt und keine Kontamination erleidet.

Der Wagen besteht vollständig aus eloxisch oxidiertem AlMg3-Leichtmetallblech (10 µ) mit Innenstruktur mit 2 vertikalen Abschnitten in anodisch oxidierten Leichtmetallprofilen und Nylon-Fiberglas-Führungen mit Anschlagssystem mit einer Nutzbreite von 302 mm, geeignet für Metallbehälter auf BLSFL3004-Drahtregalen oder Polypropylenbehältern mit Deckel (BGDN).

Die Schließtür aus Leichtmetall hat 2 -Flügel aus 2,5 mm dickem gefaltetem Blech, mit Verriegelungssystem der Türen mit Stoppmagneten in der offenen Position bei 270 ° und 260 °, um das Waschen in den Desinfektions-Tunnel zu erleichtern.

Die seitlichen Schiebegriffe und die Schwenkräder, 2 feste und 2 schwenkbare, garantieren extreme Leichtigkeit bei Transportvorgängen.

Technische Merkmale:

- Material: eloxisch oxidiertes AlMg3-Leichtmetallblech
- Innenstruktur mit 2 vertikalen Abschnitten
- Führungen aus Nylon-Fiberglas

- Führungsabstand: 150 mm
- 2-flügelige Verriegelungstür
- Aluminiumgriff
- EPDM-Dichtung an den 4 Seiten der Öffnung
- Zentrale Dichtung
- Schiebegriffe an den beiden kurzen Seiten
- Abriebfester grauer Gummistoßfänger
- 2 feste Räder und 2 Schwenkräder Ø 160 mm
- Innenmaße: 877 x 630 x H 1220 mm
- Außenmaße: 977 x 710 x H 1585 mm
- Gewicht: 71 kg

INFORMATIONEN

- **Länge in mm** 977.0000
- **Tiefe in mm** 710.0000
- **Höhe in mm** 1585.0000