



Stahlsäulenschutz h439_23

Schutz für Säule aus verzinktem und gelb lackiertem Stahl. Abmessungen: 620 x T. 520 x H. 600 mm. Für den Außenbereich geeignet. Bodenplatte für Bodenmontage im Lieferumfang enthalten.

Der Stahlsäulenschutz h439_23 ist für den Schutz von Säulen und tragenden Strukturen im Außen- oder Innenbereich von Industrieanlagen mit starkem Fahrzeugverkehr konzipiert. Dank seiner gelben pulverbeschichteten verzinkten Stahlstruktur mit schwarzen Warnschildern bietet er eine hohe Schlag-, Korrosions- und Witterungsbeständigkeit.

Bestehend aus zwei miteinander verbundenen Elementen, die einen quadratischen Schutz mit einer Seitenlänge von 500 mm und einer Höhe von 600 mm bilden, ist diese Barriere ideal für den Schutz von großen Säulen und Pfosten in Lagerhallen, Parkhäusern, Lade- und Entladebereichen.

Ausgestattet mit Grundplatten 160 x 70 mm mit 8 Löchern von 12,5 mm zur Befestigung am Boden mit Dübeln und Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten), garantiert sie optimale Stabilität auf befestigten Flächen.

Seine TÜV-Zertifizierung nach DGUV 108-007 (ehemals BGR 234) bescheinigt ihm die Eignung für den Bautenschutz am Arbeitsplatz und in der Industrie.

Investieren Sie in Sicherheit und Prävention für Ihr Arbeitsumfeld! Kaufen Sie jetzt Säulenschutz h439_23 oder kontaktieren Sie uns für ein maßgeschneidertes Angebot.

Stahlsäulenschutz, Säulenschutz, Lagersäulenschutz, industrieller Aufprallschutz, verzinkter Säulenschutz, lackierter Säulenschutz, externer Säulenschutz, industrielle Sicherheitsbarriere, TÜV-zertifizierter Säulenschutz

Merkmale:

- Material: Verzinkter und pulverbeschichteter Stahl
- Farbe: Gelb (ähnlich RAL 1023) mit schwarzen Markierungen
- Außenmaße: B 620 x T 520 x H 600 mm
- Innenseite: 500 mm
- Materialstärke: 3,2 mm
- Nettogewicht: 16,6 kg
- Bodenplatte: 160 x 70 mm, 8 Löcher 12,5 mm
- Installation: Bodenmontage mit Dübeln und Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Lieferung: Vormontiert in zwei Elementen
- Anwendung: Im Innen- und Außenbereich
- Zertifizierung: TÜV-konform nach DGUV 108-007

Bei der Auswahl eines Säulenschutzes sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass er aus robusten und zertifizierten Materialien wie verzinktem und pulverbeschichtetem Stahl besteht, die sowohl schlagfest als auch witterungsbeständig sind. Die TÜV-Zertifizierung garantiert die Eignung des Schutzes gemäß den Sicherheitsvorschriften für öffentliche und industrielle Anwendungsvorteile:

- **Wirksamer Schutz:** von Säulen und Tragwerken.
- **Hochwertige Widerstandsfähigkeit:** gegen Stöße und Witterungseinflüsse.
- **quadratisches Schutz h439_23:** gewährleistet wird, der für Säulen mit einer Seitenlänge von bis zu 500 mm konzipiert ist. Die quadratischen Schutz h439_23 gewährleistet wird, der für Säulen mit einer Seitenlänge von bis zu 500 mm konzipiert ist. Die quadratischen Schutz h439_23 gewährleistet wird, der für Säulen mit einer Seitenlänge von bis zu 500 mm konzipiert ist.
- **Einfache Installation:** auf bestehenden Böden.
- **Sicherheitsfarbe:** hohe Sichtbarkeit.

im Außenbereich!

Um die Sicherheit zu erhöhen, muss der Schutz auch aus der Ferne gut sichtbar sein. Die gelbe Ausführung mit schwarzen Warnstreifen sorgt für eine sofortige visuelle Identifizierung und verringert das Risiko von versehentlichen Zusammenstößen mit Gabelstaplern oder anderen Lagerfahrzeugen.

Da der Schutz verzinkt und lackiert ist, kann er sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden, ohne dass er im Laufe der Zeit eine besondere Wartung benötigt. Das macht sie ideal für Lagerhallen, Be- und Entladebereiche, Parkplätze und stark frequentierte Produktionsbereiche.

Wenn Sie sich für die h439_23 Schutzvorrichtung entscheiden, entscheiden Sie sich für eine zuverlässige, langlebige und zertifizierte Lösung, die die Integrität Ihrer Einrichtungen bewahrt und die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter jeden Tag gewährleistet.

Stahlsäulenschutz, Säulenschutz, Lagersäulenschutz, industrieller Aufprallschutz, verzinkter Säulenschutz, lackierter Säulenschutz, externer Säulenschutz, industrielle Sicherheitsbarriere, TÜV-zertifizierter Säulenschutz

*Bilder rein indikativ

INFORMATIONEN



HOLITY.COM

HOLITY.COM

HOLITY.COM



HOLITY.COM

HOLITY.COM