



Spender für gekühltes Wasser für 2 Flaschen h509_153

Kühlwasserspender zum Befüllen von 2 Flaschen. Kapazität des Kühl tanks: 6 Liter. Abmessungen: B. 425 x T. 495 x H. 1340 mm.

Gekühlter Wasserspender zum Befüllen von zwei Flaschen gleichzeitig – die ideale Lösung für Restaurants, Hotels, Bars und andere Gastgewerbebetriebe. Dank seines modernen und minimalistischen Designs fügt sich das Gerät nahtlos in jede Umgebung ein. Die robuste Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl ist besonders langlebig und leicht zu reinigen. Ausgestattet mit zwei Ausläufen, ermöglicht dieser Wasserspender das gleichzeitige Befüllen von zwei Flaschen. Die Wasserabgabe kann per multifunktionalem Knopf wahlweise im kontinuierlichen Fluss oder per Impuls gesteuert werden. Der Anschluss erfolgt direkt an die Wasserversorgung, während ein interner 6-Liter-Tank für die Kühlung des Wassers sorgt. Das Gerät ist CE-zertifiziert und eignet sich für die Ausgabe von Trinkwasser gemäß den geltenden europäischen Richtlinien. Optional ist ein praktisches Filtersystem erhältlich, das für eine sofortige und einfache Aufbereitung des Leitungswassers sorgt. Der Filterkit besteht aus einem Aktivkohlefilter, einem Filterkopf und den nötigen Verbindungsschläuchen. Er entfernt effektiv Verunreinigungen und Rückstände aus dem Wasser, filtert feine Partikel und neutralisiert unerwünschte Gerüche und Geschmäcker. Der Filter entspricht dem Standard NSF 42. Für eine optimale Leistung wird ein Austausch alle 10.000 Liter empfohlen.

Technische Eigenschaften:

- Abmessungen: B. 425 x T. 495 x H. 1340 mm
- Gewicht: ca. 35 kg
- Anschluss an das Wassernetz
- Anschluss an das Stromnetz
- Material: Edelstahl
- Zum gleichzeitigen Befüllen von 2 Wasserflaschen geeignet
- Maximale Flaschenhöhe: 310 mm
- Wasserzulauf: 1/2"
- Durchflussmenge: 60 l/h
- Maximaler Druck: 4 BAR
- Spannung: 220–240 V
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: 480 W
- Kapazität des Kühltanks: 6 Liter
- Auslauftemperatur des Wassers: 8 °C – 12 °C
- Einlauftemperatur des Wassers: 20 °C
- Kompressor: 3/8 PS
- Kältemittel: R 290
- Zertifizierung: CE

Optional:

- Basis-Wasseraufbereitungsset für kaltes Trinkwasser (enthält 1 Filter mit Aktivkohle; 1 Filterkopf; notwendige Anschlussschläuche); Maße: Ø 80 x H. 290 mm; Gewicht: ca. 1 kg; Filterkapazität: 10.000 l; Betriebsdruck: 2-8,6 bar; Eingangswassertemperaturbereich: 4 bis 30 °C; Chlorreduktion > 90%; hergestellt nach NSF-Standard 42

*Die Bilder dienen nur der Veranschaulichung.

*Wir empfehlen den Einbau von Filtern zur Verbesserung der Wasserqualität.

INFORMATIONEN

- **Installation** Selbsttragend
- **Bedienung** mit Schalter
- **Wasser** Kalt
- **Funktion** Anschluss an die Wasserleitung

Spender für gekühltes Wasser für 2 Flaschen h509_153



Spender für gekühltes Wasser für 2 Flaschen h509_153

Installation: autoportante