



Kistenkarre mit Vollgummirädern h55_76

Sackkarren mit gewölbter Rückwand und Vollgummiräder. Tragfähigkeit 200 kg.

Kistenkarre mit gewölbter Rückwand, ideal für die Aufnahme von Säcken, Fässern, ausgestattet mit Plattform und 2 Vollgummirädern mit einem Durchmesser von 200 mm. Der Wagen hat bequeme, ungiftige Gummigriffe. Schwarzer Gummiring, Härte 82±4 Sh.A. Wagen für Steingut, Asphalt, Beton und Harz.

Technische Daten:

- 2 Vollgummiräder Ø 200
- Abmessungen: 440x520x1240 mm
- Tragfähigkeit: ca. 200 kg
- Gewicht: 12 kg
- Maße Fußteil: 320x200 mm
- Ungiftiger Gummiknauf
- Elektrogeschweißte Rohre und Platten
- Acryl-Pulverbeschichtung
- Entspricht den CE-Normen

Bild rein indikativ

INFORMATIONEN

- **Breite in mm** 440.0000
- **Tiefe in mm** 520.0000
- **Höhe in mm** 1240.0000
- **Tragfähigkeit** 200 Kg
- **ruote** ruote piene
- **Typologie** pala



Kistenkarre mit Vollgummirädern h55_76



Kistenkarre mit Vollgummirädern h55_76

Breite in mm: 401 mm
Tiefe in mm: 400 mm
Höhe in mm: 399 mm
Tragfähigkeit: 200 Kg
Ruote: ruote piene
Typologie: pala