



Kistenwagen mit geräuscharmen Rädern h55_90

Kistenwagen mit Ladefläche und spurlosem Gummiräder. Tragfähigkeit: 300 kg.

Wagen mit Ladefläche für den Transport von Kisten und schweren Lasten, ausgestattet mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, aus spurlosem, geräuscharmem Gummi. Die Pritsche besteht aus 15/10 starkem Blech mit einer rohrförmigen Stützstruktur. Der Schiebegriff ist mit 3 Auffangtraversen ausgestattet und besteht aus Rundstahlrohr. Die gesamte Struktur ist acrylpulverbeschichtet und entspricht den CE-Normen.

Technische Daten:

- Gesamtabmessungen: 900 x 500 x H. 985 mm
- Farbe: Grau RAL7042
- Abmessungen der Plattform: 500 x 800 mm
- Tragfähigkeit: 300 kg
- Gewicht: 16 kg
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm
- Radmaterial: spurloses Gummi
- Material der Ladefläche: 15/10 starkes Metallblech
- Tragende Struktur aus Rohr
- Schiebegriff mit 3 rohrförmigen Auffangtraversen
- Radstützen mit der Struktur verschraubt durch an die Struktur geschweißte Gegenplatten
- Acryl-Pulverlackierung
- Entspricht den CE-Normen

*Die Abbildung ist rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Breite in mm** 900.0000
- **Tiefe in mm** 500.0000
- **Höhe in mm** 985.0000
- **Tragfähigkeit** 300 Kg
- **Typologie** pianale



Kistenwagen mit geräuscharmen Rädern h55_90



Kistenwagen mit geräuscharmen Rädern h55_90

Breite in mm: 401 mm

Tiefe in mm: 400 mm

Höhe in mm: 399 mm

Tragfähigkeit: 300 Kg

Typologie: pianale

