



Wagen für den Transport von Paketen und Kisten h55_92

Kistenwagen mit Ladefläche und Schiebegriff mit 3 Auffangträgern. Tragfähigkeit: 300 kg.

Der Kistenwagen ist eine Struktur auf Rädern, die für den Transport von schweren und sperrigen Gütern unentbehrlich ist. Dieses Modell ist ideal für den Handel und das Hotel- und Gaststättengewerbe. Es ist mit einem 20/10 dicken Blechboden und 4 schwenkbaren, spurlosen Gummirädern mit 125 mm Durchmesser ausgestattet und sehr leise. Er ist leicht zu manövrieren und verfügt über einen runden Rohrschiebebügel mit 3 Auffangtraversen. Seine Farbe ist RAL7042 Grau und er ist mit Acrylpulver beschichtet.

Technische Daten:

- Gesamtabmessungen: B. 1000 x T. 600 x H. 985 mm
- Abmessungen Ladefläche: 600 x 600 mm
- Tragfähigkeit: 300 kg
- Gewicht: 20 kg
- Anzahl der Rollen: 4
- Art der Rollen: geräuscharme Lenkrollen
- Radmaterial: spurloser grauer Gummi
- Raddurchmesser: 125 mm
- Material der tragenden Struktur: rohrförmig
- Material Ladefläche: 20/10 dickes Blech
- Material des Schiebegriffs: Rundrohr
- Der Schiebebügel ist mit 3 Auffangtraversen ausgestattet
- Acryl-Pulverbeschichtung
- Farbe: Grau RAL7024
- Das Produkt entspricht den CE-Normen

*Abbildung rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Breite in mm** 1000.0000
- **Tiefe in mm** 600.0000
- **Höhe in mm** 985.0000
- **Tragfähigkeit** 300 Kg
- **Typologie** pianale



Wagen für den Transport von Paketen und Kisten h55_92



Wagen für den Transport von Paketen und Kisten h55_92

Breite in mm: 401 mm

Tiefe in mm: 400 mm

Höhe in mm: 399 mm

Tragfähigkeit: 300 Kg

Typologie: pianale

