



Autoklav der Klasse B 5 kg h560_03

Autoklav zur Sterilisation von Instrumenten und medizinischen Geräten. Klasse B. Abmessungen: B. 51 x T. 60 x h. 40 cm.

Autoklav Europa B Evo für die Sterilisation von Ladungen des Typs B. Ausgestattet mit einer Vorrichtung zur Steuerung und Überwachung der Sterilisationszyklen (PID), die es ermöglicht, den Prozess im Falle von Anomalien zu stoppen. Alle Zyklen sind voreingestellt und daher nicht manipulierbar, um mögliche Bedienfehler zu vermeiden. Außerdem sind sie mit einem fraktionierten Vakuumsystem ausgestattet, das eine sichere und perfekte Sterilisation der Materialien garantiert. Die Bedienung ist sehr einfach und wird durch das Vorhandensein eines grafischen Displays erleichtert, insbesondere genügt ein Knopfdruck zur Auswahl des Zyklus und ein weiterer zum Starten des Prozesses. Der Autoklav ist außerdem mit einem Drucker ausgestattet und für den Anschluss an das Wassernetz über ein spezielles Umkehrosmosesystem Mod. Pura vorbereitet (nicht im Lieferumfang enthalten, muss separat als Sonderzubehör erworben werden). Das Produkt wird von Tecno-Gaz geliefert, dem italienischen Marktführer bei der Lieferung von Autoklaven.

Funktionelle Merkmale:

- 3 Türsicherungen: elektromagnetisch, elektrisch, dynamisch
- P.I.D.-System
- Im Armaturenbrett eingebaute Steuertafel
- Grafisches Display
- Automatisches System zur Ausrichtung der Barik
- Wasserladung mit Pumpensystem und automatischer Volltankverriegelung
- Dichtung an der Klappe für maximale Haltbarkeit
- Rückwärtiges Armaturenbrett mit automatischer Wasserbefüllung und -entleerung
- In das Gerät integriertes Zwangsbelüftungssystem
- Geschütztes Portal verhindert den Kontakt zwischen Ladung und Kammer

Technische Eigenschaften:

- Marke: Tecno-Gaz
- Abmessungen: B. 51 x T. 60 x h. 40 cm.
- Abmessungen der geöffneten Tür: 30 cm
- Gewicht mit leeren Tanks: 54 kg
- Gewicht mit vollen Tanks: 63 kg
- Material der Kammer: rostfreier Stahl AISI 304
- Abmessungen der Kammer: Ø 24,5 x 31,8 cm
- Max. Belastung pro Zyklus: 5 kg
- Arbeitstemperatur: +5°C/ + 40°C
- Versorgungsspannung: 230 V a c +/-10% einphasig

- Leistung: 1,5 kW
- Frequenz: 50/60 Hz
- Umkehrosiose-Reinigungsanlage nicht im Lieferumfang enthalten, als Sonderzubehör erhältlich

Mitgeliefertes Zubehör

- Integrierter Drucker
- 1 geschlossener Tablethalter
- 4 Aluminium-Schalenhalterungen
- 1 Doppelfunktionstaste für Tablettentnahme und Türeinrichtung
- Wasserzulauf- und -ablaufschläuche
- Schwamm für die Reinigung der Kammer.

* Abbildung rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Klasse B**

