



Diagnostikleuchte Strahl 25° h561_06

Untersuchungsleuchte für den Einsatz in der Krankenpflege oder für jedes medizinische Fachgebiet und die Allgemeinmedizin.

Eine Untersuchungsleuchte mit einem modernen und raffinierten Design. Ein kompakter Kopf in Form eines Wassertropfens verbessert die Benutzerfreundlichkeit in einer Vielzahl von Situationen und verringert gleichzeitig die Hindernisse. Der flexible, geräuscharme Schwanenhals gewährleistet eine hervorragende Handhabung und eine präzise, stabile Positionierung. Sehr gleichmäßige (25°) diffuse Ausleuchtung. Die Lampe lässt sich mit der praktischen Klemme leicht befestigen und kann auf jeder Oberfläche, einer Bank, einem Tisch usw. platziert werden. Medizinprodukt der Klasse 1.

Technische Eigenschaften:

- Farbtemperatur: 4500 K (weiß)
- Farbwiedergabeindex: chromatischer CRI 95/100
- Leistungsaufnahme: 4,2 Watt
- Lebensdauer der LED: mindestens 50.000 Stunden
- Elektrischer Schutz: Isolationsklasse II
- Norm: IEC 60601-1 / -2-41 IEC 60598-2-25
- Länge des Netzkabels: 3 Meter
- Vorgeschlagene Farben: schwarz und weiß
- Kopfgröße: 6 x 10 cm
- Flexibler Arm: 65 cm, 100 cm oder 123 cm

INFORMATIONEN

- **Befestigung** Tisch

Diagnostikleuchte Strahl 25° h561_06



Diagnostikleuchte Strahl 25° h561_06

Befestigung: da tavolo
Farbtemperatur: 4500 K

Lux *	Fascio 25 °	Distanza	Diametro illuminato
20 000		30 cm	15 cm
7 000		50 cm	20 cm
1 700		100 cm	30 cm