



Servicewagen mit herausnehmbaren Böden h564_102

Verbandwagen mit 2 herausnehmbaren Einlegeböden. Abmessungen: 600x400x850 H mm

Krankenhauswagen mit Struktur aus Rundrohr aus Edelstahl 18/10 Aisi 304, Durchmesser 25 mm, abwaschbar und desinfizierbar, hygienisch sicher. 2 Einlegeböden aus 0,9 mm dickem Edelstahlblech AISI 304, Nutzraummaße 566,2x369x20 H mm, als Tablett herausnehmbar, mit 20 mm hohem umlaufendem Rand, Abstand zwischen den Böden 474 mm. Tragfähigkeit 35 kg pro Fachboden. Gesamttragfähigkeit 70 kg. 2 Schiebegriffe aus Edelstahl-Rundrohr AISI 304, abwaschbar und desinfizierbar, hygienisch sicher, mit ergonomischem, stoßfestem Griff. 4 Kratzschutzpuffer aus PVC, 4 Vollgummiräder mit Polypropylenkern und Präzisionskugellager, Fadenschutz, drehbar, davon 2 mit Bremse, Maß 125 mm. Verbandwagen ideal für Krankenhäuser, Kliniken, Notaufnahmen.

Technische Daten:

- Material: rostfreier Stahl 18/10 AISI 304
- 2 abnehmbare Etagen 566,2x369x20 h mm
- Gewicht: 18 kg.
- Abmessung: 600x400x850 h mm
- Gesamtkapazität: 70 kg
- 2 Schiebegriffe
- 4 Lenkrollen, davon zwei mit Bremse Durchmesser 125 mm

*Bild rein indikativ

INFORMATIONEN

- **Typologie** mit Einlegeböden
- **Höhe in mm** 850.0000
- **Länge in mm** 600.0000
- **Tiefe in mm** 400.0000
- **Material** Metall

Servicewagen mit herausnehmbaren Böden h564_102

Typologie: mit Einlegeböden

Höhe in mm: 399 mm

Länge in mm: 407 mm

Tiefe in mm: 400 mm

Material: Metall

