



Notfall- und Reanimationswagen h564_81

Notfallwagen aus lackiertem Stahl. Abmessungen: 800x620xh.930 mm.

Notfallwagen mit tragendem Körper aus lackiertem Stahl, Stärke 10/10, feuerverlackt auf einer Epoxidgrundierung und mit Acryl- und Polyurethanlacken versehen, kratzfest, schmutzabweisend, korrosionsbeständig, waschbar und desinfizierbar, graue Farbe; „L“-förmige Struktur, die die Basis und die Rückwand des Wagens bildet. Ohne Kanten, die eine schnelle Desinfektion ermöglichen. Der Lackierprozess entspricht den Normen UNI EN ISO 9001. Seitenwände bestehen aus selbsttragenden Wänden für eine Belastung von 100 kg, hergestellt durch Gießen von Polyurethan-Hartschaum mit einer Auftragsdichte von 250–600 kg/m³ und einer Dicke von 14 mm. Abgerundete und ovale Form, graue Farbe. Oberteil mit Arbeitsplatte, Maße 650x620 mm, Farbe Grau. Mit umlaufendem Rand an drei Seiten und tropfsicherem, ovalem, ergonomischem und antitraumageformtem Schiebegriff, der in die Oberfläche integriert ist. Plexiglas-Unterstützungsplattform für Elektrokardiographen und Defibrillatoren, Abmessungen 450 x 350 mm, um 360° drehbar mit Knopfverriegelung in der gewählten Position, umlaufendem Geländer und Möglichkeit zur Befestigung von Monitorhaltegurten. Ausziehbare Schubladen aus geformtem Technopolymer, gleitend auf Teleskopführungen mit Vollauszug und Endanschlagsperre; Komplette mit geformtem, ergonomischem und antitraumatischem Griff. Verschluss der Türschubladen mittels Sicherheitsplomben, Packung mit 100 nummerierten Sicherheitsplomben. Zusätzliche ausziehbare Arbeitsfläche auf der rechten Seite aus selbstverlöschendem Technopolymer, komplett mit Endanschlag und Verriegelung in geschlossener Position. Cardiomassage-Platte. Linke Seite mit 2 ausziehbaren und neigbaren Einbaufächern aus selbstlöschendem Technopolymer, komplett mit Endanschlag und Verriegelung in geschlossener Position. Infusionsständer mit 4 Haken, mit nur einer Hand höhenverstellbar. Halterung aus lackiertem Stahl für 3-5-7-Liter-Sauerstoffflaschen, komplett mit verstellbarem Universalgurt. Katheter-Sondenhalter aus Technopolymer. Randstoßstangenbasis, Kippschutzstabilisator aus Technopolymer. 4 antistatische, thermogeformte Lenkrollen aus Vollgummi, auf Lager montiert, Ø 125 mm, 2 mit Bremse und 2 antistatisch.

Technische Eigenschaften:

- Material: lackierter Stahl
- Standard-Schubladenkonfiguration:
 - 2 Schubladen aus Technopolymer, 70 h mm;
 - 2 Schubladen aus Technopolymer, 140 h mm;
 - 1 Schublade aus Technopolymer, 210 h mm
- Abmessungen: 800x620xh.930 mm
- Türschubladenverschluss

- Packung mit 100 farbigen Siegeln, fortlaufend nummeriert
- Infusionsständer mit 4 sehr widerstandsfähigen Haken aus Technopolymer, mit einer Hand höhenverstellbar und dank zweier lackierter Stahlstützen einfach auf dem Wagen zu installieren. Abm. 1123/2100 mm
- Defibrillator-Elektrokardiograph-Unterstützungsplattform aus Plexiglas, Nutzmaße 410 x 325 mm, um 360° drehbar mit Knopfverriegelung in der gewählten Position, umlaufendem Geländer und Möglichkeit zur Befestigung von Monitor-Blockiergurten. Abm. 410x325x40 mm hoch
- Herzmassageplatte
- Halterung aus lackiertem Stahl für 3-5-7-Liter-Sauerstoffflaschen, komplett mit universellem und verstellbarem Haltegurt
- Katheter-Sondenhalter aus Technopolymer. Maße: 125 x 70 x 475 mm
- Schubladen in verschiedenen Farben erhältlich

*Bild dient lediglich der Orientierung.

INFORMATIONEN

- **Höhe in mm** 930.0000
- **Tiefe in mm** 620.0000
- **Breite in mm** 800.0000
- **Material** Stahl



Notfall- und Reanimationswagen h564_81

Höhe in mm: 399 mm

Tiefe in mm: 400 mm

Breite in mm: 401 mm

Material: Stahl