



Analysenwaage mit interner Kalibrierung h585_62

Analytische Laborwaage. Fassungsvermögen: 120 g. Automatische interne Justierung. Teilung: 0,100 mg.

Analysenwaage für hochpräzise Wägungen. Ausgestattet mit interner automatischer Regelung mit Temperaturänderungen ± 2 °C oder zeitlicher Kontrolle alle 3 h. Komplet mit Glaswindkasten mit 3 Schiebetüren, Libelle und Stellfüßen. Die Bedienung erfolgt über ein 6-Tasten-Bedienfeld mit LCD-Anzeige.

Technische Daten:

- Abmessungen der Wägekammer: L.17 x T.16 x H.20,5 cm
- Abmessungen des Gehäuses: L.23 x T.31 x H.33 cm
- Abmessungen des Windkastens: L.17,5 x T.17,5 x H.23 cm
- Mit Wasserwaage
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Material der Wägeplatte: rostfreier Stahl
- Drehbare und verstellbare Füße
- Wägefläche: 90 mm
- Display mit 6-Tasten-Tastatur; Ziffernhöhe 16 mm
- Netzgerät/Adapter EURO, US, UK im Lieferumfang enthalten
- Eingangsspannung: 100-265V; 50-60Hz; 2,0A

Funktionen:

- Prozentuale Bestimmung
- Zählfunktion
- Standby-Funktion

Messsystem:

- 1/3 exzentrische Belastung max: 0,500 mg
- Teilung: 0,100 mg

- Aufwärmzeit: 8 h
- Linearität: 0,400 mg
- Empfohlenes Kalibrierungsgewicht: 120 g (E2)
- Mindestgewicht (USP): 400 mg
- Max. Kapazität: 120 g
- Justiermöglichkeiten: Registrierung mit internem Gewicht (automatisch)
- Tarierbereich: 120 g
- Reproduzierbarkeit: 0,200 mg
- Auflösung: 1.200.000
- Wägesystem: magnetische Kompensation
- Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen: 4 s
- Maßeinheiten: ct oz g lb
- Minimale Umgebungstemperatur: 10°C
- Maximale Betriebstemperatur: 30°C
- Maximale Luftfeuchtigkeit: 85%.
- Minimale Luftfeuchtigkeit: 20%.

Zählung:

- Minimales Stückgewicht pro Zählung (Labor): 1 mg
- Mindeststückgewicht pro Zählung (Normal): 10 mg
- Auflösung der Zählung: 120000

Optional: Dakks-Zertifikat

INFORMATIONEN

- **Tragfähigkeit** 120 g

Analysenwaage mit interner Kalibrierung h585_62

Tragfähigkeit: 120 g

