



Analysewaage mit Single-Cell System h585_70

Laborwaage mit automatischer interner Justierung. Single-Cell Wägesystem. Reichweite: 101 g.

Analytische Waage ideal für den Einsatz in Industrie, Labor und Forschungsstudien. Kompakt, einfach zu bedienen und komplett mit Windschutzkäfing mit 3 Schiebetüren ausgestattet, um den Zugang zum zu wiegenden Produkt zu erleichtern. Höchste Präzision dank automatischer interner Justierung mit Temperaturschwankungen $> 0,5^{\circ}\text{C}$ und chronologischer Steuerung alle 4 h. Praktische Handhabung bei der Zusammensetzung der Mischungen/Erstellung der Dokumentation mit Tara-Funktion/Kombinationsdruck Die Mischungskomponenten können automatisch nummeriert und mit der entsprechenden Nummer/dem Gewichtswert ausgedruckt werden; programmierbarer 4-stelliger Identifikationscode mit Datums- und Uhrzeitangabe; automatische Ausgabe der Daten an Drucker/PC mit stabilem Gewicht. Ausgestattet mit Single-Cell Spitzentechnologie.

Technische Eigenschaften:

- Abmessungen der Wägekammer: L. 16,8 x T. 17,2 x H. 22,3 cm
- Gehäuseabmessungen: L.21,7 x T.35,6 x H.33,8 cm
- Abmessungen des Windkäfings. L.20 x T.24 x H.26 cm
- Mit Wasserwaage
- Gehäusematerial: Metall
- Material der Wägeplatte: Edelstahl
- Drehbare und verstellbare Füße
- Wiegefläche: 80 mm
- Display mit Tastatur; Ziffernhöhe 14 mm
- Externe Stromversorgung
- CH UK US EURO Netzteil/Adapter im Lieferumfang enthalten
- Eingangsspannung: 110 V – 230 V Wechselstrom

Technische Kalibrierdaten:

- Mindestbeladung: 1 mg
- Kalibrierungsklasse: I
- Zugelassene Teilung (e): 1 mg

Funktionen:

- Festsetzung des Prozentsatzes
- Funktion der Zählung
- Funktion des Summenspeichers
- Standby Funktion
- Unter Waage gewogen: Haken
- Vibrationsfreies Wiegen (Dynamische Wägung)
- Kapazitätsanzeige

System für die Messung:

- Exzenterladung bei 1/3 max: 0.150 mg
- Teilung: 0.010 mg
- Reichweite der Heizung: 8 h
- Linearität: 0.150 mg
- Mindestgewicht (USP): 100 mg
- Maximale Durchflussmenge: 101 g
- Einstellmöglichkeit: Aufnahme mit Innengewicht (automatisch); Aufzeichnung mit Außengewicht; Aufzeichnung mit Innengewicht (manuell)
- Bereich des Eigengewichts: 101 g
- Reproduzierbarkeit: 0.050 mg
- Auflösung: 10.100.000 Pixel
- Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen: 10 s
- Maßeinheit: g ct
- Minimale Umgebungstemperatur: 10°C
- Maximale Einsatztemperatur: 30°C
- Maximale Luftfeuchtigkeit: 80%

Zählen:

- Mindeststückgewicht bei Zählung (Labor): 1 mg
- Mindeststückgewicht bei Zählung (Normal): 10 mg
- Auflösung Zählung: 101000

Spitzentechnologie Single Cell:

- Automatisierte Fertigung der Wägezelle aus einem Stück Material
- Stabile Reaktion auf Temperaturwechsel
- Kurze Stabilisierungszeit: Stabile Wäge in nur 3 Sekunden unter Laborbedingungen
- Hohe mechanische Robustheit
- Hohe Sicherheit bei dezentraler Beladung
- Starre Schutzabdeckung im Lieferumfang enthalten

Optional: Dakks Zertifikat

Optional 1: Zulassung

Achtung: Für den Einsatz mit Genehmigungspflicht bitte die Zulassung zusammen mit der Waage bestellen (Option 1); eine Erstzulassung kann nicht nachträglich erfolgen. Für die Zulassung benötigen wir die vollständige Adresse des Verwendungsortes.

INFORMATIONEN

- **Tragfähigkeit** 101 g

Analysewaage mit Single-Cell System h585_70



Analysewaage mit Single-Cell System h585_70

Tragfähigkeit: 101 g