



Präzisionswaage für schwere Lasten h585_73

Präzisionswaage für Labore. Interne automatische Anpassung. Kapazität: 33 kg.

Präzisionswaage ideal für den Einsatz in der Pharma- und Laborindustrie. Geeignet für das Wiegen schwerer Lasten und mit interner automatischer Einstellung ausgestattet, die maximale Genauigkeit gewährleistet und den Betrieb unabhängig vom Installationsort macht. Bestehend aus einem robusten Metallgehäuse und Wägeplatte aus Edelstahl in Schutzklasse IP65. Es verfügt über eine Benutzerverwaltung, die eine klare Benutzerzuweisung ermöglicht und vor möglichen externen Angriffen schützt. Die Bedienung ist einfach und intuitiv dank des Displays mit frei konfigurierbaren Funktionstasten.

Technische Merkmale:

- Gehäuseabmessungen: L.35 x T.52 x h.17 cm
- Gerätemasse Anzeige: B.29 x T.18 x h.80 cm
- Masse der Wägeplatte: L.40 x T.35 x h.15 cm
- Mit Wasserwaage
- Kabellänge Anzeigegerät: 1 m
- Material der Wägeplatte: Edelstahl
- Dreh- und verstellbare Füße
- Wägefläche: 35 x 40 cm
- Wandhalterung
- Display mit Tastatur
- Anzeigehöhe 16,5 mm groß
- Anzeigehöhe klein 8,5 mm

Technische Daten für die Kalibrierung:

- Minimale Last: 5 g
- Klasse der Kalibrierung: II
- Zugelassene Teilung: 1 g
- Eichzulassung nach 2014/31/EU

Stromversorgung:

- Externe Stromversorgung
- Netzteil/Adapter im Lieferumfang enthalten: UK EURO AUS US
- Akkulaufzeit: 10 h
- Ladezeit: ca. 12 h
- Eingangsspannung: 100 V - 240 V AC 50/60 Hz

Funktionen:

- Prozentbestimmung
- Zählfunktion
- Summenspeicherfunktion
- PRE-TARE-Funktion
- Standby-Funktion
- Ungefähres Gewicht
- Kapazitätsanzeige

Messsystem:

- Exzentrische Belastung bei 1/3 max: 300 mg
- Teilung: 100 mg
- Heizintervall: 2 Stunden
- Linearität: 300 mg
- Mindestgewicht (USP): 200 g
- Maximale Belastung: 33 kg
- Verstellmöglichkeiten: Verstellung mit internem Gewicht (automatisch)
- Tarabereich: 33 kg
- Reproduzierbarkeit: 100 mg
- Auflösung: 330000
- Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen: 3 Sek
- Maßeinheit: ozt kg tl (HK) tol g mo lb tl (Singap. Malaysisch) dwt tl (Tw) ct oz
- Mindestumgebungstemperatur: 5°C
- Maximale Betriebstemperatur: 35 °C
- Maximale Luftfeuchtigkeit: 80 %

Zählung:

- Mindestgewicht des Stücks beim Zählen (Labor): 100 mg
- Mindeststückgewicht beim Zählen (Normal): 1 mg
- Zählauflösung: 330000

Optional: DAKKS-Kalibrierung

Optional 1: Zulassung

Hinweis: Bei genehmigungspflichtigem Einsatz bitte die Eichzulassung zusammen mit der Waage bestellen; Eine nachträgliche Erstgenehmigung ist nicht möglich. Zur Genehmigung benötigen wir die vollständige Anschrift der Verwendungsstelle

INFORMATIONEN

- **Tragfähigkeit** 33 kg

Präzisionswaage für schwere Lasten h585_73

Präzisionswaage für schwere Lasten h585_73

Tragfähigkeit: 33 kg

